大力牌 DLQ5040XXH6QQ 型救险车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	大力牌	公告批次	379
产品名称	大力牌 DLQ5040XXH6QQ 型救险车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	5998×2080×3050
整备质量(kg)	4300/4365	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/13	前悬/后悬(mm)	1055/1635
轴荷(kg)	1600/2895	最高车速(km/h)	110
备注:	该车仅选用 3308mm 轴距;该车专用装置为空压机、冷干机以及应急抢险抢修时必备的光源、排风扇、排水泵、管道清淤喷头等,用于抢险救援作业;该车整备质量 4300kg(对应准乘人数为 3 人),整备质量 4365kg(对应准乘人数为 2 人);侧后防护装置均由车身裙板结构代替,材质为 Q235,后防护下边缘离地高 400mm,ABS 型号/厂家:ABS 型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司.随底盘选装驾驶室外观样式.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1045SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	6.50R16/7.00R16/7.50R16LT 8PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/2/3+2 等	前轮距(mm)	1525/1519/1472 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
Q28-130E60	安徽全柴动力股份有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6	中国第一汽车集团有限公司	2207	95
D20TCIF11	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
YCY24140-60	广西玉柴机器股份有限公司	2360	103
CY4BK161	东风朝阳朝柴动力有限公司	3856	105
ZD30D16-6N	东风轻型发动机有限公司	2953	120
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
M9T-600	东风轻型发动机有限公司	2298	105
Q23-136E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	100
Q23-132E60	安徽全柴动力股份有限公司	2300	97
Q25-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2493	112
YN25PLUS160B	安徽全柴动力股份有限公司	2499	114
D20TCIF61	昆明云内动力股份有限公司	1999	103
YCY24155-61A	安徽全柴动力股份有限公司	2360	113
ZD25D16-6D	安徽全柴动力股份有限公司	2499	120
Q25N-152E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	112
Q25D-162E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116
Q25A-150E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	110
Q23D-143E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	103
D2.5NS6B185H	昆明云内动力股份有限公司	2498	136

	昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北大力专用汽车制造有限公司	**企业网址**	