格斯图牌 DZT5046XLCJL1 型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	格斯图牌	公告批次	357
产品名称	格斯图牌 DZT5046XLCJL1 型冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1090	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 1960/2010/2060 等；高 2740/2840/2940 等
整备质量(kg)	3210	货厢尺寸(mm)	长 4000；宽 1800/1900/1950 等；高 1600/1700/1800 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15/20/17/19/16	前悬/后悬(mm)	1085/1550/1105/1530/1140/1495 等
轴荷(kg)	1885/2610	最高车速(km/h)	100/80
备注：	1.货厢可选装右侧不开门和单开门,选装不同货厢样式;可选装其它厂家功率相当的制冷机组,该车配备隔热结构的车厢和制冷装置,用于冷藏运输;2.厢体顶部封闭,不可开启;3.车厢内顶部可选装肉类挂架或蓄冷条;车厢内可选装多种地台;4.随底盘选装驾驶室,选装保险杠,中网样式及导流罩;5.侧面及后下部防护装置材料均为:Q235,连接方式均为:螺栓连接,后防护断面尺寸:100×50(mm),离地高度:450mm;6.该车型选装 ETC 车载装置;7. 装 JX4D30C6H 型发动机时,净功率为 93kW,装 JX4D30A6H 型发动机时,净功率为 93kW,装 JX4D30B6H 型发动机时,净功率为 83kW,装 JX493ZLQ6A 型发动机时,净功率为 88kW, 装 JX4D25A6H 型发动机时,净功率为 103kW,装 JX493ZLQ6D 型发动机时,净功率为 88kW,装 JX495ZLQ6C 型发动机时,净功率为 103kW;对应油耗值为 11.09L/100km,11.09L/100km,11.09L/100km,10.59L/100km,10.83L/100km,11.32L/100km,10.83L/100km;8.选装不同样式侧防护,侧防护材料为 Q235,连接方式为螺栓连接;9.选装起重尾板,起重尾板收起状态的水平长度为 280mm,起重尾板质量为 350kg;10.液刹 ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;气刹 ABS 系统型号: VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家: 浙江万安科技股份有限公司,ABS 系统型号:3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装限速装置;11.该车有备胎,有随车工具,货厢重量为 948kg(含制冷机组、侧防护);		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D30C6H	江铃汽车股份有限公司	2892	95
JX4D30A6H		2892	95
JX4D30B6H	江铃汽车股份有限公司	2892	85
JX493ZLQ6A	江铃汽车股份有限公司	2771	90

JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2478 2499 2478	105 90 105
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	广东卓泰专用汽车有限公司	**企业网址**	