专力牌 ZLC5041XQYJ6 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	专力牌	公告批次	393
产品名称	专力牌 ZLC5041XQYJ6 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1015/1115/1315	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2240/2200/2140 等；高 3100/3050/2950 等
整备质量(kg)	3350/3250/3050	货厢尺寸(mm)	长 4100/4150；宽 2100/2000/1900 等；高 2050/2000/1900 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13/17/13	前悬/后悬(mm)	1075/1560/1095/1540
轴荷(kg)	1895/2600	最高车速(km/h)	80
备注:	1、该车用于危险品运输;运输独立容器(瓶)包装的货物;危险货物类项号:1.1B,1.1G,1.3C,1.1D,1.2D,1.3C,1.1C,1.4G;厢体顶部封闭,不可开启。2、侧防护材料 Q235,螺栓连接;后防护材料 Q235,焊接连接,截面尺寸 100×40mm,下边缘离地高度 430mm.3、安装限速装置,限速 80km/h;仅采用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎的底盘;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;可选装直接供电式 ETC 车载装置;ABS 系统型号:APG3550500A,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司,选装 ABS 系统型号:3550B500,ABS 系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;选装 ABS 系统型号:VIE ABS-II,ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司;发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:JX493ZLQ6D/10.75。4、随底盘选装驾驶室;选装厢体侧面及后部样式。5、该整备质量对应的配件配重包含:燃油加满,备胎、灭火器、标准备件、清洗液、冷却液。货箱材料:复合板(铝板,钢板,阻燃材料),货箱厚度:前板,后门板,左侧板,右侧板及顶板均为 50mm,底板为 30mm。货箱最大重量为 1100kg。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C	江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司	2478 2499 2478	105 90 105

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北专力汽车科技有限公司	**企业网址**	