楚胜牌 CSC5035XRQ6 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	396
产品名称	楚胜牌 CSC5035XRQ6 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	3495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1230/1315	外形尺寸(mm)	长 5470/5100/4800；宽 1820/1780；高 2630/2530/2430 等
整备质量(kg)	2135/2050	货厢尺寸(mm)	长 3400/3000/2700；宽 1680；高 1700/1600/1500 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/18	前悬/后悬(mm)	1181/1689/1181/1319/1181/1019 等
轴荷(kg)	1300/2195	最高车速(km/h)	80
备注：	该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。运输具有独立容器包装的易燃气体及运输具有独立容器包装的非易燃无毒气体。运送危险品类项号:2.1,2.2。仅选用排气管前置、限速装置(限速 80km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS 厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:LJ4A15Q6/9.1,LJ4A16QG/10.6,DAM16KLQ/9.1.该车型可选装 ETC 车载装置.厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装瓦楞板结构;厢体侧面板选装开百叶窗。整备质量含备胎,灭火器及随车工具;货厢重量为 740kg;材质/厚度:复合板结构厢体:底板材质为 Q235,厚度 3mm,侧板为外冷扎钢板+中间阻燃泡沫+内纯铝板,厚度 42mm;瓦楞板结构厢体:底板材质为 Q235,厚度 3mm,侧板为冷扎钢板,厚度 1.5mm。随底盘选装驾驶室,选装后视镜,选装黑色后视镜,前雾灯选装.选装前保险杠及前格栅.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
LJ4A15Q6 LJ4A16QG DAM16KLQ	柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1499 1590 1597	83 91 90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	