醒狮牌 SLS5263GRYC6A 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	393
产品名称	醒狮牌 SLS5263GRYC6A 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	25500	罐体容积(m3)	20.4
额定质量(kg)	17000	外形尺寸(mm)	10470×2550×3600
整备质量(kg)	8305	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/11	前悬/后悬(mm)	1400/2070
轴荷(kg)	7000/7000/11500	最高车速(km/h)	79
备注:	罐体总容量:21.5 立方米,罐体有效容积:20.4 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,介质最大密度 830 千克/立方米;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:7650×1960;仅采用 1900+5100mm 轴距;选装侧防护工具箱样式,选装尾部出口箱样式,选装管厢样式,选装罐顶保护装置样式,选装后爬梯位置;随底盘选装驾驶室,选装翼子板,门把手,选装无中国一汽标识;侧防护装置材料材质:铝合金 6061,后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:450mm;仅采用底盘子午线轮胎;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速 79km/h,安装 EBS,EBS 控制系统生产厂家/型号:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/EBS3,浙江万安科技股份有限公司/VIE EBS-d;发动机型号及油耗值(L/100km)为:CA6DH1-26E61(26.04),CA6DH1-24E61(26.04),CA6DH1-22E61(26.04);该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置;该车型可选装 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5260GYYP62K1L7T3E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1900+5100/1900+4000/1900+5600		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/4/4/-/7/7/- 等	前轮距(mm)	1950/1950/1972/1972
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DH1-26E61 CA6DK2B32E65 CA6DK2E35E65 CA6DH1-27E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	5700 7751 7751 5700	194 238 257 201

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:
产品报价	

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	