瑞江牌 WL5313GJBCAG6DT 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞江牌	公告批次	381
产品名称	瑞江牌 WL5313GJBCAG6DT 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.74
额定质量(kg)	16890	外形尺寸(mm)	长 10250/9980；宽 2550；高 3990
整备质量(kg)	13980	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/18	前悬/后悬(mm)	1400/2650/1400/2380
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	ABS 系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装描述:随底盘选装改脸驾驶室,随底盘选装前面罩、宽体保险杠及二级踏板,随底盘可选装空滤器型式及位置、铝合金轮辋,随底盘选装侧置储气筒、左侧油箱、后处理型式及安装位置,随底盘选装三级踏板,驾驶室样式;选装挡泥板,选装无斜拉结构,选装斜拉,选装无工具箱,选装无接长槽,选装接料斗,选装工具箱样式,选装水箱样式,选装爬梯结构,选装进料斗样式,选装后部变幅机构,选装尾部支撑,选装操纵杆样式,选装侧防护结构(材质为 Q235),选装上装驱动系统样式,选装筒体尾椎斜拼焊缝,选装罐体中段有拼接焊缝.该车型可选装 ETC 车载装置;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:CA6DK1-32E6/37.36;CA6DL6-38E68/36.78;CA6DL6-36E68/36.78;CA6DK2-35E65/36.45;CA6DK2-32E65/36.45;CA6DL6A38E68/36.78;CA6DL6B36E68/36.78.侧后防护情况:侧面防护装置材质采用铝合金,连接方式为螺栓连接式;后下部防护装置材质采用 Q235,与车架连接方式为螺栓连接式,离地高度为 480mm,断面尺寸(mm)为:120×50;搅拌罐相关参数:搅动容量为 7.74 立方米.罐体长度 6203mm,罐体最大直径 Φ2200mm.罐体安装倾角:14°.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5310GJBP62K1T4E6	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1900+2950+1350/2000+2850+1350		
轮胎规格	11.00R20/12R22.5/10.00R20 等		
钢板弹簧片数	10/10/11/8/8/11/3/3/11 等	前轮距(mm)	1914/1914/1928/1928/1950/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1900/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DK1-32E6	中国第一汽车集团有限公司	7146	239
CA6DL6-38E68		8570	283
CA6DL6-36E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	268
CA6DK2-35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
CA6DK2-32E65		7751	238
CA6DL6A38E68	中国第一汽车集团有限公司	8570	283
CA6DL6B36E68		8570	268
CA6DK2A35E65	中国第一汽车集团有限公司	7751	257
CA6DK2A32E65		7751	238

	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	芜湖中集瑞江汽车有限公司	**企业网址**	