远程牌JGL5049XLCSHEVGN2型插电式混合动力冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	远程牌	公告批次	371
产品名称	远程牌JGL5049XLCSHEVGN2型插电式混合动力冷藏车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	765/700/1065 等	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2100/2250/2120 等；高 3030/3130/3230 等
整备质量(kg)	3600/3300	货厢尺寸(mm)	长 4020；宽 1950/2100；高 1900/2000/2100 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1150/1485
轴荷(kg)	1900/2595	最高车速(km/h)	90
备注：	1.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂电池/湖北亿纬动力有限公司;2.ABS型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统股份有限公司,VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司;3.发动机最大净功率68kW,油耗7.9L/100km,驱动电机额定功率为60kW,峰值功率为120kW;4.允许外接充电;5.可选装ETC车载装置;6.车厢顶部封闭不可开启;7.侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护装置材料为AL6061,选装Q235或Q355,连接方式为螺栓连接,截面尺寸(mm)为100×50,离地高度(mm)为435,447,455,464,473;8.可选装不同材质液压尾板,尾板收起状态水平长度280mm,质量350kg;选装铝合金尾板时,后下部防护装置材料为Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):直径115,离地高度(mm)397,405,413,选装钢尾板时,后下部防护装置材料为Q235,连接方式:焊接,断面尺寸(mm):直径115,离地高度(mm)451,460,469;9.外形尺寸与货厢尺寸的对应关系为:整车宽2100,2120对应货箱内宽1950;整车宽2250,2270对应货箱内宽2100;整车高3030,3080对应货箱内高1900;整车高3130,3180对应货箱内高2000;整车高3230,3280对应货箱内高2100;整车高3330,3380对应货箱内高2200;10.可选装其它形式轮辋,可选装不同风格货厢,可选装气刹,可选装相同功率冷机,可取消导流罩,可取消驾驶室示廓灯,可取消内后视镜,可取消倒车雷达,可取消前围装饰板字标,可选装防护样式,可选装挡泥板"远程汽车"字样,可选装导流罩样式,可取消前挡风玻璃装饰黑边,可选装上车踏板;11.货厢材质:前板/左侧板/右侧板/底板/门板/顶板(复合板),货厢材料截面厚度(mm):底板(90),左侧板/右侧板/顶板/前板/门板(70);选装货厢材质:底板(复合板+玻璃钢板,复合板+钢板),左侧板/右侧板/后板/顶板/前板(复合板),货厢材料截面厚度(mm):底板(97),顶板(80),左侧板/右侧板/前板/门板(80);12.货厢重量(kg):700,760,820,860,870,890;12.整备质量对应的配件配备情况:不包括备胎、灭火器、随车工具.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—

排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
GS92MG4	吉利四川商用车有限公司	1477	68
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西吉利新能源商用车有限公司	**企业网址**	