凌宇牌 CLY5315GJB29E6G 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凌宇牌	公告批次	382
产品名称	凌宇牌 CLY5315GJB29E6G 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	7.45
额定质量(kg)	16270	外形尺寸(mm)	长 10230/9995；宽 2550；高 3995
整备质量(kg)	14600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	14/18	前悬/后悬(mm)	1500/2530/1500/2295
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体搅动容量为 7.45 立方米,罐体尺寸:长 6100(mm),最大直径 2230(mm),安装角度 13.75°.侧防护材质:铝合金 6061,连接方式:螺栓连接;后防护材质:Q235-A,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120×50(mm),离地高:480(mm).安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.整车长=前悬+轴距+后悬(mm)对应关系:10230=1500+1950+2900+1350+2530,9995=1500+1950+2900+1350+2295.ABS 系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL;选装 ABS 系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ;装配 CA6DL6-38E6,CA6DL6-36E6,CA6DL6-34E6 发动机对应的油耗值均为 37.09L/100km.选装进料斗,主槽,接料槽,工具箱,上水管路,散热器,罐口密封装置,连接座结构型式.该车型可选装直接供电 ETC 车载装置.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5310GJBP66K2L1T4E6	底盘名称	混凝土搅拌运输车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+3100+1350/1950+2900+1350		
轮胎规格	12R22.5/11.00R20/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/9/10/11/11/12/10/10/12 等	前轮距(mm)	2020/2020/1963/1963/2050/2050
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DL6-38E6 CA6DL6-36E6 CA6DL6-34E6	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	8570 8570 8570	283 268 254
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	洛阳中集凌宇汽车有限公司	**企业网址**	