东汇牌 HDN5310ZSL 型散装饲料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	东汇牌	公告批次	384
产品名称	东汇牌 HDN5310ZSL 型散装饲料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	34.54
额定质量(kg)	17270	外形尺寸(mm)	长 11830/11000；宽 2530；高 3800
整备质量(kg)	13600	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/10/21/12	前悬/后悬(mm)	1375/2705/1375/2215
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车用于散装饲料的运输,主要专用装置为饲料仓和绞龙机构,卸料方式为电动或液压绞龙卸料.罐体顶部设有进料口,罐体顶部不可整体开启;后部不可开启.侧防护:材质为 Q235,连接方式为螺栓连接;后下防护:材质为 Q235,连接方式为螺栓连接,断面尺寸 120×50mm,离地高度 460mm.罐体总容量为 34.72 立方米,罐体尺寸:8850x2530x2430(mm),7800x2530x2430(mm),罐体有效容积:34.54 立方米,介质:膨化及颗粒饲料,介质密度:500 千克/立方米.该车安装限速装置,限速 89km/h.第三轴悬架型式为钢板弹簧和空气悬架复合式,不可提升.ABS 生产厂家/型号:浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II.安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,安装 ETC 车载装置.仅选用 CA6DK1-32E6 发动机,对应油耗值为 36.4L/100km.采用 1900+4500+1350,1900+4160+1350mm 两个轴距底盘.整车长度/轴距/后悬对应关系:11830/1900+4500+1350/2705,11000/1900+4160+1350/2215.随底盘选装驾驶室;选装液压绞龙卸料,选装液压操作箱位置,选装绞龙盒,选装发电机,散热器,液压油箱,检修舱门样式;选装顶部绞龙长度,选装底绞龙电机后置,选装侧面支撑骨架数量及样式		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1310P1K2L7T10BE6A80	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	10
轴距(mm)	1900+4160+1350/1900+4500+1350		
轮胎规格	295/80R22.5 16PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	3/3/6+-/10+9/10/10/6+-/10+9	前轮距(mm)	2020/2020/2042/2042
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1920/1860/1942/1882
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DLD-29E6 CA6DK1-32E6 CA6DK1-28E6 CA6DL6-32E68 CA6DK2-35E65	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	6600 7146 7146 8570 7751	215 239 209 239 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	平邑县恒大农牧科技有限公司	**企业网址**	