中城通达牌 CLE5253XQYC1 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中城通达牌	公告批次	395
产品名称	中城通达牌 CLE5253XQYC1 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9995/9930	外形尺寸(mm)	长 12000；宽 2500/2550；高 3550/3650/3750 等
整备质量(kg)	14875	货厢尺寸(mm)	长 9400/9500/9600；宽 2400/2450；高 2200/2300/2400 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/9	前悬/后悬(mm)	1430/3170
轴荷(kg)	6900/6900/11200	最高车速(km/h)	80
备注：	1.该车适用于运输危险品.厢体顶部封闭,不可开启;2.运输具有独立容器包装的介质,危险货物运输车辆类型:EX/III,危险货物类别号：1.1B，1.1C，1.1D，1.1G，1.2C，1.2D，1.2G,1.3G,1.4C,1.4D,1.4G;3.仅选用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎,后轴空气悬挂底盘,选用限速装置,限速 80km/h;转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;安全装置为导静电带,用于防止静电;该车可选装直接供电式 ETC 车载装置;4.EBS 系统控制器生产企业/型号:威伯科(上海)管理有限公司/EBS3;5.随底盘选装驾驶室、可不选装遮阳罩、不选装玻璃后风窗、可不选装驾驶室小窗、可不选装驾驶室顶部天线、选装保险杠、选装上车踏步、选装翼子板、选装观察窗、选装后处理大包、选装排气消声器照片及车架左右两侧布置照片;选装侧门型式及位置,选装侧门数量,选装不开侧门,选装瓦楞板或平板结构,选装厢体后部样式;6.侧、后防护材料:Q235,连接方式均为焊接,后防护截面高 120mm,截面宽 60mm,下边缘离地高 410mm;7.发动机型号/油耗值(L/100km)对应关系:发动机/油耗值(L/100km)对应关系为：MC07.25-60/29.42,MC07.27-60/29.42,MC07.31-60/29.42,MC07H.31-61/31.6,MC07H.35-61/31.6.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1267N56CGF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济南卡车股份有限公司
轴数	3	轮胎数	8
轴距(mm)	1800+4600/1800+5600/1800+5200 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	2/2/-/3/3/-/3/3/1+-	前轮距(mm)	2015/2015/2035/2035/1910/1910 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1848/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61		6870	213
MC07H.33-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
MC07H.35-61		7360	254
MC07H.31-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	228
MC07H.35P-61		7360	258
MC07H.37-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	270

MC07H.39-61 MC07H.41-61	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司	7360 7360	286 300
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	江西中城通达新能源装备有限公司	**企业网址**	