程力牌 CL5312GPGC6 型普通液体运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力牌	公告批次	396
产品名称	程力牌 CL5312GPGC6 型普通液体运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	24.6
额定质量(kg)	15500/15565	外形尺寸(mm)	11530×2550×3400
整备质量(kg)	15305	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/13	前悬/后悬(mm)	1500/2280/1500/2430
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车为普通液体运输车.ABS 型号/厂家:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为;CA6DM2-42E6/37.33,CA6DL6-36E6/36.99.CA6DL6-38E6/36.99,CA6DM2-42E68/37.12,CA6DM2-46E68/37.12.防护材料:Q235B 碳钢,连接方式:左右侧面防护及后防护均采用螺栓连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):490;准运介质的最大密度:630 千克/立方米罐体总容量:25.8 立方米,罐体有效容积:24.6 立方米罐体外形尺寸(长×长轴×短轴(mm):8700×2480×1700;整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):11530/1950+4450+1350/1500/2280,11530/1950+4300+1350/1500/2430,该车型选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置。选装自流口位置。随底盘选装驾驶室。		

【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1310P66K24L2T4E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1950+3350+1350/1950+3600+1350/1950+4000+1350 等		
轮胎规格	11.00R20/12.00R20/12R22.5		
钢板弹簧片数	9/9/10/10/10/12/9/9/11 等	前轮距(mm)	2020/2020/2055/2055
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1878/1878
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA6DM2-46E68 CA6DM2-42E68	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	11050 11050	341 312

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力汽车集团股份有限公司	**企业网址**	