卡特利牌 HTT5122GJYEQ6 型加油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	卡特利牌	公告批次	393
产品名称	卡特利牌 HTT5122GJYEQ6 型加油车		
总质量(kg)	11900	罐体容积(m3)	8.19
额定质量(kg)	6800	外形尺寸(mm)	6400×2200×2750
整备质量(kg)	4905	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	21/12	前悬/后悬(mm)	1130/1880/1105/1905
轴荷(kg)	4120/7780	最高车速(km/h)	80
备注:	该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL 型,类项号:3。准运介质最大密度 830 千克/立方米,罐体总容量:8.6 立方米,罐体有效容积:8.19 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4220×2000×1290。侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸 120mm,截面宽度尺寸 60mm,下边缘离地高度 440mm。加油机型号及生产企业:HT-CZ0111、HT-CZ1111/湖北华特专用设备有限公司,BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司(上海伯莱机械有限公司),SK20QF-111A、SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,ZH3111/佛山市众泽机电科技有限公司, XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司,TA-1111KFJ/沈阳航天新阳机电有限公司。随底盘选装驾驶室,该车可选装直接供电式 ETC 车载装置,选装后部工具箱样式,选装泵箱及加油机箱不同锁具外观。该车安装限速装置(限速 80km/h),安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪。该车仅选用排气管前置,前盘制动,子午线轮胎,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。ABS 型号/厂家:ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。采用 3390mm 轴距底盘。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1127SJ8EDC	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3390/3850		
轮胎规格	245/70R19.5 14PR/8.25R20 16PR/8.25R20 14PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7	前轮距(mm)	1745
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1640/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 D25TCIF180A	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2499 2499	110 129
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北华特专用设备有限公司	**企业网址**	