鸿星达牌 SJR5044XQY-6FK 型爆破器材运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	396
产品名称	鸿星达牌 SJR5044XQY-6FK 型爆破器材运输车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1370/1305/1570 等	外形尺寸(mm)	长 5980；宽 2040/2010/1990 等；高 2760/2660
整备质量(kg)	2990/2790	货厢尺寸(mm)	长 4100/4080；宽 1930/1900；高 1800/1700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1080/1540/1110/1510/1130/1490
轴荷(kg)	1800/2690	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险货物运输车辆,类型为 EX/III型;该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,类项号:1.1D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;安装有导静电装置； 货厢顶部封闭,不可开启;选装无侧开门货厢形式;选装货箱样式;选装货箱后部风格;选装抗爆容器;选装波纹板厢体结构,选装标识牌,选装液压尾板,液压尾板收起水平长度 280mm,总质量 350kg,.侧防护装置材料:Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料:铝合金6061,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护断面宽 100×50mm,离地高 440mm;选装液压尾板时,后防护装置材料:Q235,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸:Φ110mm,后防护离地高度:380mm,安装有限速装置,限速装置限速 80km/h.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.装子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置,装配前轮盘式制动器.发动机对应油耗值:D20TCIF1 发动机油耗值为 11.5L/100km;ABS 系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司;选装 ETC 车载装置.整备质量不含备胎;含灭火器、随车工具;货厢重量为 1000kg,地板材质为 Q235+防静电胶皮,边板材质为 Q235+XPS+铝板,地板厚度为 2.5mm,边板厚度为 40mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93

整车详细介绍		
底盘说明	底盘配置：	
改装说明	改装配置：	

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	