驼马牌JLC5041XRQHC型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	驼马牌	公告批次	395
产品名称	驼马牌JLC5041XRQHC型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1550	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2150/2050/1950；高 2850/2800/2750
整备质量(kg)	2815	货厢尺寸(mm)	长 4150/4100；宽 2050/1950/1850；高 1800/1750/1700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1075/1560/1095/1540
轴荷(kg)	1895/2600	最高车速(km/h)	80
备注：	货厢顶部封闭不可开启.该车为危险品货物运输车;该车运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体,类项号为2.1;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体,类项号为:2.2.介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌;仅用JX493ZLQ6D发动机油耗值为10.75L/100km,装子午线轮胎;转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置,装配前轮盘式制动器,装配限速装置,限制最高车速不超过80km/h,装配具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧、后防护材料材质均为Q235,侧防护与车箱下缘螺栓连接;选装液压尾板时,后部防护装置为直径100mm的圆管,后防护与后部大梁螺栓连接加焊接,离地高度为460mm.不带液压尾板时,后防护材料材质为Q235,后部防护装置的截面尺寸为100mm×50mm,后防护与车架螺栓连接,离地高度为460mm.液压尾板总质量为350kg,尾板收起时的水平长度为280mm.该车型可选装直接供电ETC车载装置.选装驾驶室前围.选装单侧开门,选装单侧双开门结构.选装无侧开门结构.选装瓦楞板和钢平板结构.选装不同后部样式.选装不同厢体的重量与原车厢体重量不超3%.整备质量对应的配件配备包括灭火器、随车工具、三角垫木.货厢采用Q235制成的钢板构成;货厢底板厚度为2.5mm,侧板厚度为40mm.货厢重量为860kg.车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系:5995/1075/3360/1560;5995/1095/3360/1540.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
JX493ZLQ6D	江铃汽车股份有限公司	2499	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		

改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	廊坊京联汽车改装有限公司	**企业网址**	