乘龙牌 LZ5041CCYL2AC2 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	乘龙牌	公告批次	398
产品名称	乘龙牌 LZ5041CCYL2AC2 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	4290	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1495	外形尺寸(mm)	长 5998；宽 2150/2200；高 2485/2790/3150 等
整备质量(kg)	2600	货厢尺寸(mm)	长 4200/4165/3835；宽 2050/2100；高 400/500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/18/20/20	前悬/后悬(mm)	1150/1488
轴荷(kg)	1800/2490	最高车速(km/h)	115
备注:	选装导流罩.选装后视镜.选装排半驾驶室.选装无前雾灯.选装无前下视镜.选装前风窗下饰板,选装熏黑大灯,选装前雾灯,选装前保杠,选装侧转向灯.选装无日行灯.选装前格栅摄像头.选装货厢边板结构及后门结构.车厢底板离栏栅顶部距 1500mm,1740mm,2100mm,2300mm.材质/厚度/重量的对应关系为:底板材质 Q700,厚度 1.2mm,边板材质 Q700,厚度 0.7mm/重量 400kg;底板材质 Q980,厚度 1.2mm,边板材质 Q980,厚度 0.7mm/重量 400kg;底板材质铝合金 6060,厚度 2.0mm,边板材质铝合金 6060,厚度 0.8mm/重量 340kg.防护材料均采用 Q235A 钢板,连接方式为螺栓连接,后防护截面尺寸 100×50mm,下边缘离地高度 490mm.整备质量不包含备胎、随车工具及灭火器重量.ABS 型号/企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,ABS-E 4S/4M /采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-VI.E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.当选 YCY24120-60、YCY24140-60、D25Pro 发动机时,VIN 为 LNXAEA00××××××××××,当选 D20TCIF11 发动机时,VIN 为 LNXAEA0Z××××××××××.发动机最大净功率(kW):84/YCY24120-60,99/YCY24140-60,88/D20TCIF11,113/D25Pro.油耗对应关系为:YCY24120-60 对应油耗值 11L/100km,YCY24140-60 对应油耗值 11L/100km,D20TCIF11 对应油耗值 11L/100km,D25Pro 对应油耗值 11L/100km.可选直接式 ETC 车载装置.选装铝合金钢圈.选装不带备胎.该车货箱可选液压尾板.尾板收起状态水平长度 275mm,尾板质量为 350kg,安装尾板时,后防护装置材质为 Q235,安装于尾板支架上,与尾板联动,截面尺寸 114mm,圆形,离地高度 440、450、460、470、480、495mm.安装限速装置,限速 115km/h.整车宽度 2150mm,2200mm 对应底盘宽度 2040mm.多个尺寸\材质\选装差异导致的质量差异在 3%内.选装 80L 油箱.选装 120L 油箱.选装不同风格侧防护装置,选装铝合金侧防护及铝合金后防护.可采用上装委托加装方式生产.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—

燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCY24120-60 YCY24140-60 D20TCIF11 D25Pro	广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司	2360 2360 1999 2499	88 103 93 118
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	东风柳州汽车有限公司	**企业网址**	