卡特利牌 HTT5320GRYZZ6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	卡特利牌	公告批次	393
产品名称	卡特利牌 HTT5320GRYZZ6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	23.05
额定质量(kg)	19135/19200/19505 等	外形尺寸(mm)	11070×2550×3500
整备质量(kg)	12670/12300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	17000
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/13	前悬/后悬(mm)	1450/2645
轴荷(kg)	6500/7000/18500(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:24.2 立方米,罐体有效容积:23.05 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,准运介质最大密度 830 千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8000×2300×1650;侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,螺栓连接。后防护截面尺寸 60×120mm,下边缘离地高度 480mm;仅采用轴距(mm):1800+3775+1400;随底盘选装驾驶室和空滤器样式,选装方形挡泥板样式;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,装有火花熄灭器,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;安装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;发动机型号及油耗值对应关系(L/100km):MC07.31-60/38.2;MC07.33-60/38.2;MC07.34-60/38.2,WP8.350E61/38.2,MC07H.29-60/38.2,MC07H.33-60/38.2;MC07H.35-60/38.2;WP7.300E61/38.该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5326XXYN466GF1K	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3000+1400/1800+3200+1400/1800+3775+1400 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/-/-/3/3/-/-/11/11/-/- 等	前轮距(mm)	1998/1998/2035/2035/2065/2065 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1880/1880/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8T380E62	潍柴动力股份有限公司	8240	279
WP8T360E62	潍柴动力股份有限公司	8240	265
MC11H.40-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	297
MC11H.46-61	中国重型汽车集团有限公司	11050	341
MC07H.35P-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	258

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北华特专用设备有限公司	**企业网址**	