醒狮牌 SLS5326GRYZ6B 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	391
产品名称	醒狮牌 SLS5326GRYZ6B 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	25.1
额定质量(kg)	20370	外形尺寸(mm)	长 11925；宽 2550；高 3620/3650
整备质量(kg)	11500	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/9	前悬/后悬(mm)	1450/2700
轴荷(kg)	6500/7000/18500(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:26.4 立方米,罐体有效容积:25.1 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,介质最大密度 810 千克/立方米;罐体尺寸(长×直径)(mm)为:9000×2000;仅采用 1800+4575+1400mm 轴距;随底盘选装驾驶室及前保险杠,选装后处理器及尿素罐位置,选装侧防护工具箱样式,选装尾部出口箱样式,选装管厢样式,选装罐顶保护装置样式及罐顶外侧无护栏,选装后爬梯位置;侧、后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:470mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;安装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;仅适用发动机型号及油耗值(L/100km)为:MC07.31-60(38.2),MC07.33-60 (38.2),MC07.34-60(38.2),WP8.350E61(38.2),MC07H.29-60(38.2),MC07H.33-60(38.2),MC07H.35-60(38.2),WP7.300E61(38.2),WP7H320E62(38.2).该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置.该车型可选装 ETC 车载装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1326N466GF1K	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1800+3775+1400/1800+3975+1400/1800+4175+1400 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/2/-/-/3/3/-/-/11/11/-/- 等	前轮距(mm)	1998/1998/2035/2035/2065/2065 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1880/1880/1830/1830
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.34-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	251
MC07.31-60		6870	228
MC07.33-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	240
WP8.350E61		7800	257
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC07H.33-60		7360	240
WP7H320E62	潍柴动力股份有限公司	6800	235
MC07H.35-61	中国重型汽车集团有限公司	7360	254
WP8.350E62		7800	257
WP8T380E62	中国重型汽车集团有限公司	8240	279

WP8T360E62 MC11H.40-61 MC11H.46-61 WP12T460E62	潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	8240 11050 11050 11500	265 297 341 338
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	