瑞力星牌 RLQ5180GPSCA6 型绿化喷洒车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	瑞力星牌	公告批次	358
产品名称	瑞力星牌 RLQ5180GPSCA6 型绿化喷洒车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	11
额定质量(kg)	10455/10520	外形尺寸(mm)	长 8200/8500/8700 等；宽 2500/2520/2550；高 3150/3200/3300
整备质量(kg)	7350	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3/2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/16/17/15	前悬/后悬(mm)	1400/2600/1400/2300
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注：	1.ABS 型号/生产厂家为:CM4XL/长春瑞立科密汽车电子有限公司;2.随底盘选装驾驶室,仅用 4500mm 轴距,选装不装前置自动喷洒炮,选装喷洒装置样式,选装后平台样式;3.侧,后防护装置材料均为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,后防护截面尺寸为 120×50mm,离地高度为 480mm;4.罐体总容量 11.55 立方米,罐体有效容积 11 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)对应关系为:4600×2350×1550;5.专用装置:水罐,水泵及喷洒装置,主要用于城乡园林绿化喷洒,喷药;6.整车外形长/轴距/前悬/后悬/前伸对应关系(mm):8200/4500/1400/2300/0,8500/4500/1400/2600/0,8700/4500/1400/2300/500,9000/4500/1400/2600/500;7.该车装备限速装置,限速 89km/h.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1180P62K1L2A1E6Z	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5300/5000/4700 等		
轮胎规格	10.00R20/11.00R20/295/80R22.5 等		
钢板弹簧片数	10/12+8/12/12+8/13/12+8 等	前轮距(mm)	1928/1827/1950 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-18E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	139
CA4DK1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-24E6	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
D6.7NS6B230	中国第一汽车集团有限公司	6700	169
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-22E61	东风康明斯发动机有限公司	5700	165
CA6DH1-24E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA4DK1-22E62	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
CA6DH1-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA6DH1-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	165
CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	194

	中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北瑞力汽车有限公司	**企业网址**	