鸿星达牌 SJR5044XYY-6 型医疗废物转运车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	鸿星达牌	公告批次	393
产品名称	鸿星达牌 SJR5044XYY-6 型医疗废物转运车		
总质量(kg)	4490	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1145/1210	外形尺寸(mm)	长 5980；宽 2040/1990；高 2760/2710/2660
整备质量(kg)	3150	货厢尺寸(mm)	长 4100/4080；宽 1830；高 1800/1750/1700
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1080/1540/1110/1510/1130/1490
轴荷(kg)	1800/2690	最高车速(km/h)	80
备注：	该车为危险品运输车,运输介质:感染性物质,类项号:6.2;货厢顶部封闭,不可开启.选装无侧开门货厢形式;选装货箱样式;选装货箱后部风格;选装净水箱及污水箱;选装灭火器安装位置;侧防护装置材料:Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护装置材料:铝合金 6061,与车辆连接方式为螺栓连接,后防护断面宽 100×50mm,离地高 440mm;安装有限速装置,限速装置限速 80km/h.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.装子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置,装配前轮盘式制动器.发动机对应油耗值:D20TCIF1 发动机油耗值为 11.5L/100km;ABS 系统控制器型号/生产企业:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,YF9/武汉元丰汽车电控系统有限公司;整备质量不含备胎;含随车工具及灭火器;货箱重量 1030kg;货箱内外蒙皮为 FRP 玻璃钢材质/彩钢板,内夹芯为 XPS 挤塑板;货箱底板厚度 100mm,侧板厚度为 80mm。其他尺寸货箱重量不超 3%;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D20TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	1999	93
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东金瑞车辆有限公司	**企业网址**	