楚胜牌 CSC5312ZSLD6 型散装饲料运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚胜牌	公告批次	395
产品名称	楚胜牌 CSC5312ZSLD6 型散装饲料运输车		
总质量(kg)	31000	罐体容积(m3)	35.74
额定质量(kg)	17870/17805/16670 等	外形尺寸(mm)	12000×2550×3990
整备质量(kg)	13000/14200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	13/11/13/10.8	前悬/后悬(mm)	1480/2520/1480/2575
轴荷(kg)	6500/6500/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/110
备注:	1、该车主要用于运输散装饲料,专用装置为饲料仓和绞龙;该车装备罐体顶部进料口,后部封闭不可开。介质:膨化及颗粒饲料,粉料,罐体总容量:37.53 立方米,罐体有效容积:35.74 立方米,罐体外形尺寸(mm):9300×2520×2500;2、侧/后防护材料为 Q235,侧/后防护连接方式为焊接,截面尺寸 120×50mm,下边缘离地高 490mm;3、选装罐体外部不带卸料绞龙选装挡泥板材质。随底盘选装仅高度不同的驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件,驾驶室前角扰流板为选装件,选装驾驶室前面罩,选装驾驶室顶部"东风商用车"企业标识,选装限速装置,限速 89km/h,选装不同外形后处理结构,ABS 型号/生产企业:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪,该车型可选装直接供电式 ETC 车载装置。该车选用 2050+4600+1350mm,1995+4600+1350mm 轴距底盘,发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:L9NS6B360/36.9,L9NS6B400/36.9,DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2,DDi11E465-60/37.2。选装后部结构样式,选装爬梯安装位置,选装蛟龙结构样式,选装侧方卸料蛟龙。选装电动机,选装散热器位置,选装电控箱.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1310D7	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+4400+1350/1995+4600+1350/2050+4400+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	2/2/4/2/2/10/3/3/4 等	前轮距(mm)	2010/2010/2040/2040
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DDi11E385-60	东风商用车有限公司	10800	295
DDi11E430-60	东风商用车有限公司	10800	324
DDi11E465-60	东风商用车有限公司	10800	343
L9NS6B400	东风康明斯发动机有限公司	8900	294
L9NS6B360	东风康明斯发动机有限公司	8900	265
DDi11E490-60	东风商用车有限公司	10800	360

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	楚胜汽车集团有限公司	**企业网址**	