楚飞牌 CLQ5261GRY6SX 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	楚飞牌	公告批次	398
产品名称	楚飞牌 CLQ5261GRY6SX 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	18.57
额定质量(kg)	14490	外形尺寸(mm)	9980×2550×3450
整备质量(kg)	11380	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10/16/9	前悬/后悬(mm)	1525/2480/1525/2680
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	79
备注:	该车为危险品车辆,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,准运介质最大密度为 780 千克/立方米;罐体总容量:19.5 立方米;罐体有效容积:18.57 立方米;罐体尺寸(长×宽×高)(mm):7000×2250×1560;轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:4575+1400/2480,4375+1400/2680;侧、后防护均采用 Q235 材质,连接方式均为螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):140×50,后部防护离地高度:420mm;EBS 系统生产厂家及型号分别为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司(CM-EBS),威伯科汽车控制系统(中国)有限公司(EBS3)5;仅选用子午线轮胎,安装限速装置,限速 79km/h,排气管前置,前轮盘式制动器;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,后轴装备空气悬架,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置,选装直接供电式 ETC 车载装置;发动机对应油耗值(L/100km)分别为:WP7.270E61(32.37),WP7.300E61(32.37),WP8.350E61(32.18);随底盘选装驾驶室,选装驾驶室后部进气管;选装不带外走道样式,选装外走道外观,选装前爬梯样式;选装上围板样式及后部封板样式外观,选装车身侧面安全告示板样式,选装车身后部安全告示牌与矩形标志牌不同位置外观,选装后部工具箱样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1269MB4WQ1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4375+1400/4575+1400		
轮胎规格	12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR 等		
钢板弹簧片数	2/-/-/3/-/-/10/-/- 等	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP7.270E61 WP7.300E61 WP8.350E61 WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	7470 7470 7800 7800	199 220 257 257

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北成龙威专用汽车有限公司	**企业网址**	