今创嘉蓝牌 KTE5180TDYEQFCEV 型燃料电池多功能抑尘车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	今创嘉蓝牌	公告批次	371
产品名称	今创嘉蓝牌 KTE5180TDYEQFCEV 型燃料电池多功能抑尘车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	6.7
额定质量(kg)	6405	外形尺寸(mm)	10460×2540×3940
整备质量(kg)	11400	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/8	前悬/后悬(mm)	1260/3130
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	该车允许外接充电.储能装置种类:磷酸铁锂蓄电池;储能装置生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司.电机额定功率/峰值功率为:100kw/185kw.燃料电池类型/生产企业:质子交换膜燃料电池/四川荣创新能源动力系统有限公司.ABS 型号:CM4XL-4S/4M;ABS 生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧防护材料:铝合金,螺栓连接.后防护装置材料为 Q345B,后防护螺栓连接;后防护装置截面尺寸为 120×60mm,离地高度 450mm.该车专用装置为雾炮、抑尘设备总成和罐体,主要用途为城市道路的抑尘和降霾作业.该车前伸为 50mm,后伸为 620mm.罐体总容量:8.5 立方米,有效容积:6.7 立方米.罐体外形尺寸(mm)(总长×长轴×短轴):4100×2360×1330.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1181KACFCEVJ21	底盘名称	燃料电池载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	5400		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	8/10+7/3/4+3	前轮距(mm)	1910/1980
燃料种类	氢气	后轮距(mm)	1865
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ370XS-LKM1303	苏州绿控传动科技股份有限公司	0	185
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	今创城投(成都)环境工程有限公司	**企业网址**	