荣骏达牌 HHX5250GLQSX6 型沥青洒布车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	荣骏达牌	公告批次	370
产品名称	荣骏达牌 HHX5250GLQSX6 型沥青洒布车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	11.55
额定质量(kg)	10420	外形尺寸(mm)	长 10250；宽 2525/2550；高 3700
整备质量(kg)	14450	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/10/16/11	前悬/后悬(mm)	1525/2750/1525/2950
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89
备注:	该车是装备有保温容器,沥青泵,加热器和喷洒系统,用于喷洒沥青的罐式专用作业汽车;罐体总容量:12.15 立方米,罐体有效容积:11.55 立方米,运输介质为液态沥青;罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):5350×2450×1830,罐体保温层厚度为 130mm;仅采用 4375+1400mm,4575+1400mm 轴距.侧防护采用 Q235 材质焊接连接在大梁上,后防护由专用装置替代,离地高度 450mm.ABS 系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子股份有限公司(型号:ZQFB-V).安装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装驾驶室.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX1259MC4C1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3775+1400/3975+1400/4375+1400 等		
轮胎规格	12.00R20 16PR/12R22.5 18PR/11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP8.350E61	潍柴动力股份有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	湖北华星汽车制造有限公司	**企业网址**	