凯乐泰牌JYA5040XLC-BJ4型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯乐泰牌	公告批次	382
产品名称	凯乐泰牌JYA5040XLC-BJ4型冷藏车		
总质量(kg)	4050	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1245/1495/1485	外形尺寸(mm)	长 5320/5420/5620；宽 1910/1940/1960 等；高 2710/2810/2910
整备质量(kg)	2675/2425/2435	货厢尺寸(mm)	长 3400/3500/3700；宽 1750/1800/1850；高 1700/1800/1900
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/17	前悬/后悬(mm)	1110/1510
轴荷(kg)	1532/2518	最高车速(km/h)	120
备注：	该车车厢顶部封闭且不可开启.选装同等功率制冷机组.选装不带侧门.随底盘选装采用直接供电的ETC车载装置.随底盘选装导流罩.随底盘选装新格栅及新款前部组合灯具.随底盘选装驾驶室侧门标识.随底盘选装后视镜外观.ABS型号:RL-102;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.侧面防护与后下部防护装置材料为Q235,与车辆连接的方式均为螺栓连接,后下部防护装置断面尺寸为100mm×50mm,离地高度为380mm.整备质量对应的配件配备包括备胎、灭火器及随车工具.货箱材质的保温材料为挤塑聚苯乙烯,外覆玻璃钢,内覆玻璃钢/不锈钢/花纹铝板,采用铝合金封边,门锁门框及包角为不锈钢.箱板壁度为80mm,货箱重量为900kg(含制冷机组).发动机H20-120E60的最大净功率为87kw,油耗申报值为11.4L/100km.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
H20-120E60	安徽全柴动力股份有限公司	2000	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	浙江锦宇汽车制造有限公司	**企业网址**	