华茂骏捷牌 LHC5180GSSBJ6 型洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	华茂骏捷牌	公告批次	379
产品名称	华茂骏捷牌 LHC5180GSSBJ6 型洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	10.18
额定质量(kg)	9680/10770	外形尺寸(mm)	长 8650；宽 2420；高 3120/3420
整备质量(kg)	8190/7100	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10	前悬/后悬(mm)	1270/2880
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	100/90
备注:	有效容积 10.18 立方米,罐体尺寸为(长×长轴×短轴):4700×2200×1450,侧防护采用矩形管 100×50×3.5mm/Q235-A,连接方式为螺栓连接;后防护采用矩形管/Q235-A,连接方式为螺栓加焊接.后防护截面高度尺寸 120mm，截面宽度尺寸 60mm,下边缘离地高度 480mm,该车主要用于城乡园林绿化,路面喷洒,除尘和降温,主要专用装置为罐体及喷洒装置.随底盘选装驾驶室;ABS 系统型号:ABS-E,生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS 系统型号:ABS-VI.E,生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.选装 ETC 装置,选装不带雾炮,对应整车高度为 3120,选装不带上喷雾装置样式.选装剪头指示灯装置,选装自动球阀安装位置		
【底盘技术参数】			
底盘型号	BJ1188VKPFK-AD1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	福田牌	生产企业	北汽福田汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4200/4500/4800 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/4+3/10/10+8/10/8+8 等	前轮距(mm)	1955/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1800/1840/1860 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
F4.5NS6B220		4500	162
YCS04200-68	北京福田康明斯发动机有限公司	4156	147
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
D47TCIF1		4714	169
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
X6.2NS6B260		6200	191
B6.2NS6B260	昆明云内动力股份有限公司	6200	191
F4.5NS6B240	广西玉柴机器股份有限公司	4500	176
YCS04220-61A		4295	162
YCS06300-61A	北京福田康明斯发动机有限公司	6442	221
F4.5NS6B235A	东风康明斯发动机有限公司	4500	173
F4.5NS6B240A		4500	176
F4.5NS6B260	北京福田康明斯发动机有限公司	4500	181
YCS06300-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	221
YCS04200-66		4295	147
	广西玉柴机器股份有限公司		

	北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	河南华茂骏捷车辆有限公司	**企业网址**	