圣岳牌 SDZ5187GJB36F 型混凝土搅拌运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	圣岳牌	公告批次	358
产品名称	圣岳牌 SDZ5187GJB36F 型混凝土搅拌运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	3.99
额定质量(kg)	10055	外形尺寸(mm)	长 7200；宽 2350/2400/2480；高 3350/3500
整备质量(kg)	7750	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1280/2320
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	80
备注：	搅动容量为 3.99 立方米.罐体总长 3790mm,最大宽处直径 1980mm.罐体安装角度为 15.7°.该车仅选用轴距 3600mm.侧防护装置同车架螺栓连接,材料为 Q235;后防护装置同车架螺栓连接,材料为 Q235,离地高度 470mm,截面尺寸 120×120mm. ABS 型号为:CM4XL-4S/4M、VIE ABS-II,生产厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司、浙江万安科技股份有限公司. 安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机/油耗值(L/100km)/最大净功率对应关系为:YCDV4261-185/26.8/130,WP4.1NQ190E61/26.6/136,仅选这两款发动机.该车型可选装 ETC 车载装置.随底盘选装驾驶室拉花和字标.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CDW3180HA2Q6J	底盘名称	自卸汽车底盘
商标名称	王牌牌	生产企业	中国重汽集团成都王牌商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3650/3800/3350 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	11/11+9/3/11+9/3/3+3 等	前轮距(mm)	1740/1770/1810 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1640/1700/1750 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D45TCIF2	昆明云内动力股份有限公司	4461	140
WP4.1NQ190E61	潍柴动力股份有限公司	4088	140
WP4.6NQ220E61	潍柴动力股份有限公司	4580	162
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
D43TCIF2	昆明云内动力股份有限公司	4296	136
YCS04180-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	132
WP4.6NQ220E61A	昆明云内动力股份有限公司	4580	162
WP3NQ160E61	广西玉柴机器股份有限公司	2970	118
YCDV4261-185	潍柴动力股份有限公司	4156	135
WP4.6NQ220E62	潍柴动力股份有限公司	4580	162
WP3NQ170E62	潍柴动力股份有限公司	2970	125
WP4.6NQ240E62	广西玉柴动力股份有限公司	4580	177
WP4.1NQ200E62	广西玉柴动力股份有限公司	4088	147
YCS04220-61A	广西玉柴动力股份有限公司	4295	162
D36TCIF1	广西玉柴动力股份有限公司	3610	130

YCS04240-66 YCS04220-66 YCS04200-66	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 成都云内动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4295 4295 4295	173 162 147
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东东岳专用汽车制造有限公司	**企业网址**	