# 青特牌 QDT5171XDYJ6 型电源车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 青特牌 | 公告批次 | 358 |
| 产品名称 | 青特牌 QDT5171XDYJ6 型电源车 | | |
| 总质量(kg) | 17495/17000/16505 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 10050×2550×3890 |
| 整备质量(kg) | 17365/16870/16375 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 17/11 | 前悬/后悬(mm) | 1370/2880 |
| 轴荷(kg) | 6095/11400/5700/11300/5405/11100 | 最高车速(km/h) | 105/89 |
| 备注: | 顶部封闭,不可开启.轴距仅选用 5800mm.专用作业装置为发电机组和电缆绞盘,用于应急供电.侧/后防护均为裙板式结构,材料为 Q235,后防护下缘离地高 490mm.随底盘装 ABS,ABS 及控制器型号为:APG3550500H1,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司;或者 ABS 及其控制器型号为:ABS8.8 ECU 24V,生产企业为:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装前鼓式制动器.选装限速装置,最高车速(km/h)为 89.选装 EBS 制动系统,对应选装前盘式制动器,EBS 系统控制器生产企业/型号为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司/EBS 5.选装采用直接供电方式的 ETC 车载装置.驾驶室顶部照明灯为选装件;车厢后部选装不同尺寸百叶窗,车厢两侧选装不同数量百叶窗,选装不同发电机组;选装单层或双层电缆绞盘,选装不同机组和绞盘分别对应的最大总质量 17495kg,17000kg,16505kg. | | |

| 【底盘技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | QL5180XXYGTFRY | 底盘名称 | 厢式运输车底盘 |
| 商标名称 | 五十铃牌 | 生产企业 | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 |
| 轴距(mm) | 5800/7150 | | |
| 轮胎规格 | 295/80R22.5 16PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 7/6+8/4/4+3/7/8+6 | 前轮距(mm) | 2060 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1855 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |

| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
|---|---|---|---|
| 6HK1-TCG61<br>6HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司<br>五十铃(中国)发动机有限公司 | 7790<br>7790 | 177<br>221 |

| 整车详细介绍 | | | |
|---|---|---|---|
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 青岛中汽特种汽车有限公司 | **企业网址** | |