# 延龙牌 LZL5033ZZZBEV 型纯电动自装卸式垃圾车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 延龙牌 | 公告批次 | 363 |
| 产品名称 | 延龙牌 LZL5033ZZZBEV 型纯电动自装卸式垃圾车 | | |
| 总质量(kg) | 2505 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 705/635 | 外形尺寸(mm) | 长 4430；宽 1510/1585；高 1910/2125/2165 |
| 整备质量(kg) | 1670/1740 | 货厢尺寸(mm) | 长 2300；宽 1320/1500；高 1000/1215 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 32/17 | 前悬/后悬(mm) | 556/924 |
| 轴荷(kg) | 960/1545 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注: | 储能装置种类及生产企业:磷酸铁锂,储能装置单体生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司,储能装置总成生产企业:宁德时代新能源科技股份有限公司;驱动电机峰值功率(kW)为:45kW,额定功率(kW)为:20kW,型号/生产企业为:TZ180XS-EP04515/珠海英搏尔电气股份有限公司;整车控制器型号/生产企业为:CLVCU-002/程力汽车汽车股份有限公司;ABS 系统控制器型号:YF9,ABS 系统控制器生产企业::武汉元丰汽车电控系统有限公司,ABS 系统控制方式:4S4M 单参数控制,四通道、四传感器、H 型;该车装备有后装式上料机构等专用装置,用于垃圾的收集、转运及倾卸,选装后部外观状态,选装密封盖板,选装密封盖板对应高度 2125。货厢/栏板材质为:Q235A 钢、304 不锈钢。车厢底板厚度为:3.0mm,栏板截面厚度为:1.2mm。货厢重量:配置 A(货厢尺寸长×宽×高为:2300×1320×1000):343kg;配置 B(货厢尺寸长×宽×高为:2300×1500×1215):396;整备质量包括随车工具;不包括灭火器、备胎。 | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ180XS-EP04515 | 珠海英搏尔电气股份有限公司 | — | 45 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 柳州延龙汽车有限公司 | **企业网址** | |