武工牌 WGG5180GXYC6 型吸引压送车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	武工牌	公告批次	358
产品名称	武工牌 WGG5180GXYC6 型吸引压送车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	8
额定质量(kg)	6070/6005	外形尺寸(mm)	9100×2550×3760
整备质量(kg)	11800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/12	前悬/后悬(mm)	1370/2730
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	1. 该车装有罐体、空压机、除尘过滤系统和举升油缸等专用装置,通过地面真空泵产生负压对粉粒物料进行真空吸引装料,利用空压机正压卸料。2.罐体总容量为 9 立方米,罐体有效容积 8 立方米,罐体外形尺寸:罐长 3680mm(含封头),直径 1810mm,运输介质为烟煤粉,密度 680 千克/立方米。3. 防护装置材料均为 Q235,防护均采用焊接连接,后部防护装置的断面尺寸为 120mm×60mm,离地高度为 490mm。4. 仅选用 5000mm 轴距的底盘。5. 罐体顶部封闭不可开槽。6. 选装尾门液压或螺栓锁紧装置。随底盘选装驾驶室,选装车载 ETC 装置。7.ABS 型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS 型号:CM4XL-4S/4M,控制器型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。8.发动机 YCK05240-60 油耗值为 23.93L/100km。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CQ1187ES1J	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	红岩牌	生产企业	上汽红岩汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4000/4200/4600 等		
轮胎规格	275/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/10.00R20 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/3+1/8/9+7/9/8+10 等	前轮距(mm)	1920/1936/1960 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1840/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCK05190-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	140
YCK05210-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	157
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	

联系电话		**传真**	
企业名称	武汉斯贝卡专用汽车有限公司	**企业网址**	