江淮牌 HFC5045CCYP22K1C7QS 型仓栅式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	江淮牌	公告批次	395
产品名称	江淮牌 HFC5045CCYP22K1C7QS 型仓栅式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1580	外形尺寸(mm)	长 5995/5970；宽 2000/2110/2180 等；高 2460/2710/2810 等
整备质量(kg)	2720	货厢尺寸(mm)	长 4120/3850/4180；宽 1900/2010/2075 等；高 400/500
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/15	前悬/后悬(mm)	1170/1435/1170/1460
轴荷(kg)	1620/2875	最高车速(km/h)	100
备注:	1.货箱底板到仓栅顶部高度(mm)为 1495,1750,1850,2000,2100,2200;2.侧面及后下部防护装置材料为 Q235A,侧面防护装置与货箱/后下部防护装置与车架的连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):120mm×60mm,离地高度(mm)390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;3.发动机 Q23-132E60,Q25-152E60,YN25PLUS1,D25Pro,HFC4DE3-2E9 对应的油耗申报值 (L/100km)为 11.4、11.4、11.4、11.4、11.4;4.ABS 型号/厂家为 VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子有限公司;5.选装后部开门形式;6.货箱选装行李架及爬梯;7.选装后位灯,制动灯,后雾灯,后转向灯,后回复反射器;8.选装侧后防护,防护装置材料为 AI-6061(铝合金),侧面防护装置与货箱/后下部防护装置与车架的连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):150mm×55mm,离地高度(mm)390/400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;9.随底盘选装排半驾驶室;10.选装不带备胎;11.选装铝合金轮辋;12.选装不同样式的货箱;货箱重量为:520Kg,材质:钢(Q235A/410LA);货箱厚度(侧板/底板)为:1.5mm/1.5mm,1.5mm/3mm,0.7mm/1.2mm;该车型整备质量不包含备胎,灭火器,随车工具;选装不同样式风格和不同材质(铁、铝、合金等)的货箱 13.随底盘选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具等;14.选装后下部防护装置材料为 Q235,与车架的连接方式为螺栓连接,后部防护装置断面尺寸(长×宽):100mm×50mm,离地高度(mm)400/410/420/430/440/450/460/470/480/490;13.选装不同样式的前围面板及侧面字标;15.选装不同安装位置的尿素罐;16.选装不同样式的脚踏板;选装带和不带导流罩;17.该车型可选装 ETC 车载装置;18.可选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度为 280mm,当选装液压尾板时后部防护装置材料为 510L,与尾板的连接方式为螺栓连接,后部防护装置的断面尺寸(圆形)为:Φ115mm,离地高度为 455/480mm,尾板质量为 350Kg.可采用上装委托加装方式生产.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		

钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
Q23-132E60 Q25-152E60 YN25PLUS1 D25Pro HFC4DE3-2E9	安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司	2300 2493 2499 2499 2499	97 112 105 118 117
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	安徽江淮汽车集团股份有限公司	**企业网址**	