徐工牌 XGH5180ZXXL6 型车厢可卸式垃圾车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	徐工牌	公告批次	386
产品名称	徐工牌 XGH5180ZXXL6 型车厢可卸式垃圾车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	9865/10155	外形尺寸(mm)	7385×2525×3115
整备质量(kg)	7940/7650	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/16	前悬/后悬(mm)	1445/1440
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	90/89
备注:	专用功能及装置:该车通过拉臂装置及液压系统,实现对垃圾厢的装载、运输及卸料的功能.该车仅选用 4500mm 轴距,侧防护材料为 Q235B,选装侧防护压型造型,选装铝合金,后防护材料为 Q345B,均与车辆采用螺栓连接;后防护截面尺寸为 180mm×60mm,离地高度为 430mm.ABS 型号/生产厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,ABS8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.随底盘选装灯罩,选装遮阳罩饰板,选导风板,选装 L3 新面罩,选装 L3 套色翼子板,选装 M3 新面罩,选装卧铺侧窗,选无遮阳罩,选装导流罩,选翼子板,选保险杠,选前面板亮条,选 A 柱贴膜,选绿玻璃,选装后处理器后置,选装竖直下拉手柄.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;选装车载 ETC 装置.发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:YCS06245-60/26.13,D6.7NS6B230/26.25,YCS04200-68/26.13,YCS06200-60/26.13,YCS06245-60A/26.13,YCS04200-61/26.6,YCS06230-61/22.27,YCS06290-61/22.27,YCS04220-61A/22.98.后部装有作业照明灯,该灯用于夜间作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态不能点亮.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	LZ1186M3ACT	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	乘龙牌	生产企业	东风柳州汽车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/4700/5100 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/10.00-20 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	11/12+9/8/9+5/10/10+8 等	前轮距(mm)	1940/2046/1916
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1800
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
YCS06245-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
YCS06245-60A		6234	180
YCS06200-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	147
D6.7NS6B230		6700	169
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCS04200-61		4156	147
YCS06230-61	东风康明斯发动机有限公司	6234	169
YCS06290-61	广西玉柴机器股份有限公司	6442	213
YCS04220-61A		4295	162
B6.2NS6B230	广西玉柴机器股份有限公司	6200	169
B6.2NS6B260	广西玉柴机器股份有限公司	6200	191
YCS04240-66	广西玉柴机器股份有限公司	4295	173

D4.5NS6B240 D6.7NS6B290 YCS07L245-66 YCS07L270-66	广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司	4500 6700 6442 6442	176 213 180 199
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	徐州徐工环境技术有限公司	**企业网址**	