佛莱特牌 FLT5070GXW6 型吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	佛莱特牌	公告批次	373
产品名称	佛莱特牌 FLT5070GXW6 型吸污车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	3.52
额定质量(kg)	2820	外形尺寸(mm)	长 5990；宽 2030；高 2655/2725
整备质量(kg)	4410	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	27.7/19	前悬/后悬(mm)	1055/1627
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	110
备注:	ABS 型号:ABS/ASR-12V-4S/4MABS,生产企业: 襄阳东风隆诚机械有限责任公司,选装情况:随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具;侧后防护情况:后防护材料 Q355B,截面尺寸 100×40mm,与车辆连接方式为螺栓连接,离地高度 400mm;侧防护材料 Q235B,选装侧防护造型,与车辆连接方式为螺栓连接;专用功能及装置:专用装置名称为罐体、吸排系统、液压系统,用于污水的抽吸、运输和排泄等.罐体外形尺寸(长×直径)(mm):3850(含封头)×1200,罐体总容量 3.7 立方米,罐体有效容积 3.52 立方米,运送介质液态污物,介质密度 800 千克/立方米.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1075SJ3CDF	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	2700/2950/3308 等		
轮胎规格	7.00R16/7.00R16LT/7.00R16LT 14PR 等		
钢板弹簧片数	6/6+5/3/3+3/5/4+3 等	前轮距(mm)	1525/1519/1503 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1498/1516/1586 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CY4BK461	东风朝阳朝柴动力有限公司	3707	95
CY4BK161		3856	105
D20TCIF1	东风朝阳朝柴动力有限公司	1999	93
Q28-130E60	昆明云内动力股份有限公司	2800	96
CA4DB1-13E6		2207	95
YCY24140-60	安徽全柴动力股份有限公司	2360	103
D20TCIF11	中国第一汽车集团有限公司	1999	93
ZD30D16-6N		2953	120
M9T-600	广西玉柴机器股份有限公司	2298	105
Q23-136E60	昆明云内动力股份有限公司	2300	100
Q23-132E60		2300	97
Q25-152E60	东风轻型发动机有限公司	2493	112
YN25PLUS160B		2499	114
D20TCIF61	东风轻型发动机有限公司	1999	103
YCY24155-61A	安徽全柴动力股份有限公司	2360	113
Q25N-152E60		2496	112
ZD25D16-6D	安徽全柴动力股份有限公司	2499	120
Q25D-162E60	安徽全柴动力股份有限公司	2496	116
Q25A-150E60		2496	110

Q23D-143E60 D2.5NS6B185H	昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司	2300 2498	103 136
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	四川省四通车辆制造有限公司	**企业网址**	