忠华通运牌 TYJ5320TJC 型洗井车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	忠华通运牌	公告批次	398
产品名称	忠华通运牌 TYJ5320TJC 型洗井车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	14.9
额定质量(kg)	14160	外形尺寸(mm)	长 10620/10220；宽 2550；高 3260/3450
整备质量(kg)	17710	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/15	前悬/后悬(mm)	1525/2720
轴荷(kg)	7000/12500/12500	最高车速(km/h)	89/110
备注:	该车为油田专用作业车.由罐体,三缸柱塞泵等专用装置组成,用于清洗油井井筒、疏通集输管线、洗井、酸化、冲沙等油井作业,工作压力范围 0~70 兆帕。.罐体总容量 15.60 立方米,罐体有效容积 14.90 立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)::5700×2300×1500,其中直段长 5460mm;介质:洗井液,密度:950 千克/立方米,轴距/整车长(mm)对应关系:10620/4975+1400,10220/4575+1400;侧,后防护装置材质为 Q235,侧防护连接方式为螺栓连接,后防护连接方式为螺栓连接和焊接,后部防护装置断面尺寸(mm): 120×80,离地高度 495mm,;ABS 系统生产厂家及型号为:西安正昌电子股份有限公司(ZQFB-V);随底盘选装限速装置,限速 89km/h,随底盘选装半高顶驾驶室加进气扁管时整车高度为 3450mm。随底盘选装驾驶室、前面罩、前轮护板、后尾灯样式、前部灯具、后处理器外观、空滤器外观、保险杠。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	SX5329TXJMC4Z1	底盘名称	修井机底盘
商标名称	陕汽牌	生产企业	陕西汽车集团股份有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4375+1400/4575+1400/4975+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	10/12	前轮距(mm)	2036/2070
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP9H310E62	潍柴动力股份有限公司	8800	228
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP10H375E62	潍柴动力股份有限公司	9500	276
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
WP9H336E62	潍柴动力股份有限公司	8800	247
X12NS6B440	潍柴动力股份有限公司	11800	326
X12NS6B385	潍柴动力股份有限公司	11800	279
WP9H390E62	西安康明斯发动机有限公司	8800	287
WP8.350E61	西安康明斯发动机有限公司	7800	257
WP8.350E62	潍柴动力股份有限公司	7800	257
	潍柴动力股份有限公司		
	潍柴动力股份有限公司		

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	陕西通运专用汽车集团有限公司	**企业网址**	