红宇牌 HYJ5180XRY-CA 型易燃液体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	红宇牌	公告批次	396
产品名称	红宇牌 HYJ5180XRY-CA 型易燃液体厢式运输车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	8830	外形尺寸(mm)	11100×2550×3820
整备质量(kg)	8975	货厢尺寸(mm)	8550×2370×2400
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	18/10	前悬/后悬(mm)	1400/3200
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	79
备注:	厢体顶部封闭,不可开启.随底盘选装平顶驾驶室;选装“中国一汽”标志.选装后处理防尘罩.选装油箱.选装制冷机组或不带制冷机组.厢体两侧选装侧开门及开门位置或不带侧门,选装后门双拉杆.选装后门附件样式.选装直接供电车载 ETC 装置.该车为危险货物运输车辆,用于运输具有独立容器(瓶)包装的危险物品,运输介质类项号为 3。侧防护与车辆采用螺栓连接,后防护与车辆采用焊接+螺栓连接,材料均为 Q235,后防护断面尺寸(mm):60×120，离地高度 450mm。仅采用配装 EBS,限速器置,限速 79km/h,前轮盘式制动器,排气管前置,,子午线轮胎,空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置及具有卫星定位功能的行驶记录仪,6500mm 轴距底盘;EBS 型号:EBS3;EBS 系统生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.仅采用 CA4DK1-22E61 型、CA4DK1-18E61 型、CA6DH1-24E61、CA4DK2-24E65 型、CA6DH1-26E65 型型发动机油耗值分别为为:22.10L/100km、22.10L/100km、23.90L/100km、22.38L/100km、26.73L/100km.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA5180GYYP62K1L5E6	底盘名称	运油车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4700/5300/5800 等		
轮胎规格	11R22.5 18PR/275/80R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/-/7/-/4/- 等	前轮距(mm)	1950/1972
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1878/1850/1900
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
CA4DK1-22E61	中国第一汽车集团有限公司	4764	165
CA6DH1-24E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	179
CA4DK2-24E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	179
CA4DK2-22E65	中国第一汽车集团有限公司	5170	165
CA6DH1-26E61	中国第一汽车集团有限公司	5700	194
CA6DH1-26E65	中国第一汽车集团有限公司	5700	194

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置:
改装说明	改装配置:

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州红宇专用汽车有限责任公司	**企业网址**	