# 凯乐泰牌JYA5040XYY-BJ1型医疗废物转运车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 凯乐泰牌 | 公告批次 | 395 |
| 产品名称 | 凯乐泰牌JYA5040XYY-BJ1型医疗废物转运车 | | |
| 总质量(kg) | 4495 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 800 | 外形尺寸(mm) | 长 5985/5995；宽 2060/2110/2160 等；高 2900/3000/3100 等 |
| 整备质量(kg) | 3500 | 货厢尺寸(mm) | 长 3650/4030；宽 1900/1950/2000 等；高 1800/1900/2000 等 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 19/16 | 前悬/后悬(mm) | 1110/1515/1110/1525 |
| 轴荷(kg) | 1850/2645 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注： | 该车为危险货物运输车,选用危险品运输车专用底盘,车厢厢体顶部封闭,不可开启.危险品类项号为6.2.该车排气管随底盘前置,随底盘安装有限速装置,限速80km/h,前轮随底盘安装有盘式制动器,前转向轮随底盘安装有爆胎应急防护装置,随底盘安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用底盘子午线轮胎.可选装同等功率制冷机组,外观形状可不同,选装无制冷机组,选装无侧开门结构,选装对开门结构,选装外置喷淋装置及外置污水箱,选装外置灭火器及灭火器支架样式,选装后下部防护装置风格,随底盘选装采用直接供电的ETC车载装置.随底盘选装储气筒内置,随底盘选装导流罩,随底盘选装轮辋样式,随底盘选装无备胎,随底盘选装前围及前部灯具,随底盘选装油箱安装在左侧,随底盘选装驾驶室,选装排半驾驶室对应货箱内部长度为3650mm,对应最小货箱尺选装配置为3650mm×1950mm×2000mm,选装单排驾驶室对应货箱内部长度为4030mm.ABS系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,ABS-VI·E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司.侧防护装置及后下部防护装置材料均为Q235,与车辆的连接方式均为螺栓连接,后下部防护装置截面尺寸100×50mm,离地高度为485mm.可选装液压尾板,选装液压尾板时随底盘选装无备胎,液压尾板重量为350kg,尾板收起时的水平长度为280mm,选装液压尾板时,选装不同后下部防护装置,材料为Q235,截面尺寸为Φ100mm,离地高度为400mm,与车辆的连接方为螺栓连接.整备质量对应的配件配备包括备胎、灭火器及随车工具.货箱材质的保温材料为挤塑聚苯乙烯,外覆玻璃钢,内覆不锈钢,采用铝合金封边,门锁门框及包角为不锈钢.箱板壁度为80mm,货箱重量为1170kg(含制冷机组).选装D25TCIF1发动机,对应最大净功率为105KW,对应油耗申报值为11.5L/100km.选装F2.5NS6B131发动机,对应最大净功率为93KW,对应油耗申报值为11.3L/100km.选装F2.5NS6B172发动机,对应最大净功率为117KW,对应油耗申报值为11.31L/100km. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| D25TCIF1<br>F2.5NS6B131<br>F2.5NS6B172 | 昆明云内动力股份有限公司<br>北京福田康明斯发动机有限公司<br>北京福田康明斯发动机有限公司 | 2499<br>2498<br>2498 | 110<br>96<br>120 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 浙江锦宇汽车制造有限公司 | **企业网址** | |