红宇牌 HYJ5040XRQ-BJ 型易燃气体厢式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	红宇牌	公告批次	395
产品名称	红宇牌 HYJ5040XRQ-BJ 型易燃气体厢式运输车		
总质量(kg)	4495	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	1065	外形尺寸(mm)	长 5995；宽 2200；高 3000/2870
整备质量(kg)	3235	货厢尺寸(mm)	长 4070；宽 2100；高 2000/1870
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	12/16	前悬/后悬(mm)	1110/1525
轴荷(kg)	1850/2645	最高车速(km/h)	80
备注：	厢体顶部密封,不可开启,随底盘选装驾驶室前围。厢体两侧选装不同形式侧开门及开门位置或不带侧门.选装直接供电 ETC 车载装置.选装不同形式后门拉杆,选装厢体外蒙皮.选装通风窗位置。该车为危险货物运输车.运输具有独立容器包装非易燃无毒气体或易燃气体,运输介质类别和项别号:类项号:2.1,2.2.选挂 2.1 类易燃气体警示牌或 2.2 类非易燃无毒气体警示牌.当选装液压尾板时:液压尾板收起状态的水平长度为 280mm,尾板总质量为 350kg,侧防护与车辆采用螺栓连接,后防护与液压尾板采用焊接连接,材料均为:Q235,后防护为φ120 圆钢，离地高度:450 mm.当不带液压尾板时:侧防护与车辆采用螺栓连接、后防护与车辆采用螺栓+焊接连接,材料均为:Q235,后防护断面尺寸(mm):50×100，离地高度:450 mm.该车安装 ABS,限速装置,盘式制动器,排气管前置,带卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用子午线轮胎。ABS 系统控制器型号/生产企业:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS-VI E/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司。采用 D25TCIF1 型发动机油耗申报值均别为 11.16L/100km.采用 F2.5NS6B172 型发动机油耗申报值均别为 11.31L/100km.整备质量包括备胎、灭火器、随车工具;货厢重量(含侧后防护):1070Kg、材质:钢骨架瓦楞板、厚度:底板 80mm,顶板,前板 60mm,其余 40mm.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D25TCIF1 F2.5NS6B172	昆明云内动力股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司	2499 2498	110 120

整车详细介绍	
底盘说明	底盘配置：
改装说明	改装配置：

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	郑州红宇专用汽车有限责任公司	**企业网址**	