凯乐泰牌JYA5020XLC-BJ1型冷藏车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	凯乐泰牌	公告批次	363
产品名称	凯乐泰牌JYA5020XLC-BJ1型冷藏车		
总质量(kg)	2200	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	550	外形尺寸(mm)	长 5020/5270；宽 1700/1720/1770；高 2000/2100/2200 等
整备质量(kg)	1520	货厢尺寸(mm)	长 2800/3050；宽 1560/1580/1630；高 1020/1120/1220 等
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	34/26	前悬/后悬(mm)	605/1345/605/1495/605/1595
轴荷(kg)	880/1320	最高车速(km/h)	110
备注：	该车车厢顶部封闭且不可开启.选装同等功率制冷机组,外观形状可不同,选装底置制冷机组.选装不带侧门.随底盘选装导流罩并选装不同导流罩风格,随底盘选装带前雾灯及昼间行驶灯造型,选装不带前雾灯及昼间行驶灯造型,随底盘选装新款大后视镜风格.选装采用直接供电的ETC车载装置.ABS系统控制器型号为YF9,ABS系统控制方式为双参数控制,ABS系统控制器生产企业为武汉元丰汽车电控系统有限公司.整备质量对应的配件配备包括备胎、灭火器及随车工具.货箱材质的保温材料为挤塑聚苯乙烯,外覆玻璃钢,内覆玻璃钢/不锈钢/花纹铝板,采用铝合金封边,门框及包角为不锈钢.箱板壁度为70mm,货箱重量为520kg(含制冷机组).仅选装发动机DAM16KR,对应的最大净功率为85kW,对应的油耗申报值为7.9L/100km.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	—	底盘名称	—
商标名称	—	生产企业	—
轴数	—	轮胎数	—
轴距(mm)	—		
轮胎规格	—		
钢板弹簧片数	—	前轮距(mm)	—
燃料种类	—	后轮距(mm)	—
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
DAM16KR	哈尔滨东安汽车动力股份有限公司	1597	90
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	

企业名称	浙江锦宇汽车制造有限公司	**企业网址**	