# 中联牌 ZLJ5340THBJF 型混凝土泵车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 中联牌 | 公告批次 | 395 |
| 产品名称 | 中联牌 ZLJ5340THBJF 型混凝土泵车 | | |
| 总质量(kg) | 34000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 12340×2550×3965 |
| 整备质量(kg) | 33870 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 18/13 | 前悬/后悬(mm) | 1495/3435 |
| 轴荷(kg) | 8700/12650/12650 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 该车型专用功能为泵送混凝土,专用装置为混凝土泵送单元(含料斗),混凝土布料杆(臂架,输送管),底架支腿;该车可选装底架支腿;该车可选装臂架,输送管,料斗;该车可选装上装左右侧门板;装用发动机 WP10.5H430E62 最大净功率:311kW;后伸 960mm;该车侧面防护装置所用材料材质为玻璃纤维增强塑料,连接方式为通过螺栓与支架连接,支架与底盘大梁通过螺栓连接;后下部为混凝土料斗工作装置,离地高度 495mm,起后下部防护作用;该车可选装后下部防护装置,后下部防护装置所用材料材质为 Q235B,连接方式为通过螺栓与支架连接,支架与料斗通过螺栓连接,后下部防护断面尺寸为 120mm×80mm,离地高度为 490mm;ABS 生产厂家/型号:1.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II:2.威伯科汽车控制系统(中国)有限公司/44600XXXX0;该车随底盘安装限速装置,限速 89km/h;随底盘选装不带“中国一汽”字样的驾驶室;该车后部料斗附近安装有作业照明灯,该灯用于夜间作业时照明,只能在车辆切换为作业状态时使用,行驶状态时不能点亮. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | CA5360THBP26K15L6T1BE6A81 | 底盘名称 | 混凝土泵车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距(mm) | 5100+1350 | | |
| 轮胎规格 | 425/65R22.5 20PR/315/80R22.5 20PR/385/65R22.5 24PR/315/80R22.5 20PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 9/10/10/10/4/5 | 前轮距(mm) | 2100/2125/2160 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1880/1880 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国VI | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| WP10.5H430E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 10520 | 316 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 中联重科股份有限公司 | **企业网址** | |