卡特利牌 HTT5260GRYZZ6 型易燃液体罐式运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	卡特利牌	公告批次	393
产品名称	卡特利牌 HTT5260GRYZZ6 型易燃液体罐式运输车		
总质量(kg)	26000	罐体容积(m3)	17.14
额定质量(kg)	14295/14230/14670 等	外形尺寸(mm)	9880×2550×3400
整备质量(kg)	11575/11200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1450/2455
轴荷(kg)	7000/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量:18 立方米,罐体有效容积:17.14 立方米,危险货物运输车辆的类型为 FL 型,准运介质最大密度 830 千克/立方米;罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:6900×2250×1450;侧防护采用 Q235,螺栓连接。后防护采用 Q235,焊接连接。后防护截面尺寸 60×120mm,下边缘离地高度 450mm。仅用轴距(mm):4575+1400.选装后部带工具箱式样,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,装有火花熄灭器,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎,后轴安装空气悬架,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;安装 EBS,EBS 系统控制器生产企业/型号为采埃孚商用车系统(青岛)有限公司/EBS3;采用发动机型号及油耗值(L/100km)为:WP7.300E61/33.03,MC07H.35-60/33.79,WP6H270E61/32.97,WP8.350E61/33.02,MC07.34-60/34.98。该车型可选装 ETC 车载装置。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ5266XXYN504GF1K	底盘名称	厢式运输车底盘
商标名称	汕德卡牌	生产企业	中国重汽集团济南商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	3875+1400/4275+1400/4575+1400 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	2/-/-/3/-/-/3/1+-/1+- 等	前轮距(mm)	1998/2035/2065 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1850/1850/1880/1880/1870/1870
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
MC07.31-60 MC07H.35-60 MC07H.31-61 MC07H.35-61 MC07H.35P-61 WP8.350E62	中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司	6870 7360 7360 7360 7360 7800	228 257 228 254 258 257
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		

产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北华特专用设备有限公司	**企业网址**	