中达威牌 CFY5180GQX6DF 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	中达威牌	公告批次	383
产品名称	中达威牌 CFY5180GQX6DF 型清洗车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.6
额定质量(kg)	9670/9605	外形尺寸(mm)	8400×2500×3150
整备质量(kg)	8200	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1400/2500/1400/2300/1430/2470 等
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89/98
备注:	该车主要用于清洗路面,管道沉积物等,主要专用装置为清洗管道系统和罐体.罐体总容量:10.08 立方米,有效容积:9.6 立方米,介质:水,密度:1000 千克/立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):3800×2450×1450.整车长(mm)/前悬(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)对应关系为:8400/1400/4500/2500,8400/1400/4700/2300,8400/1430/4500/2470,8400/1430/4700/2270.左右侧防护装置材料为 Q235,后防护装置材料为 Q235,侧、后防护连接方式均为焊接连接;后部防护断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度(mm):450.ABS 型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.随底盘选装限速装置,限速 89km/h.随底盘选装驾驶室.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	DFH1180EX8	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3800/3950/4200 等		
轮胎规格	10.00R20 18PR/275/80R22.5 18PR/295/60R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	7/9+6/8/10+8/8/9+6 等	前轮距(mm)	1876/1896/1920 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1860/1800 等
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.5NS6B190	东风康明斯发动机有限公司	4500	140
D6.7NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6700	169
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
D4.0NS6B185	东风康明斯发动机有限公司	4000	136
DDi50E220-60	东风康明斯发动机有限公司	5000	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
DDi50E190-60	东风商用车有限公司	5000	147
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D6.7NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6700	191
D4.5NS6B220	东风商用车有限公司	4500	162
DDi47E210-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	154
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
B6.2NS6B245	东风康明斯发动机有限公司	6200	180
DDi47E240-60	东风康明斯发动机有限公司	4750	177

DDi47E260-60 D4.5NS6B240	东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司	4750 4500	191 176
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	山东中达威专用车辆有限公司	**企业网址**	