虹宇牌 HYS5162GQWE6 型清洗吸污车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	虹宇牌	公告批次	383
产品名称	虹宇牌 HYS5162GQWE6 型清洗吸污车		
总质量(kg)	16200	罐体容积(m3)	5/6.35
额定质量(kg)	6420/6355/7070 等	外形尺寸(mm)	长 7250/7500/7750；宽 2500/2550；高 3450/3650
整备质量(kg)	9650/9000	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/13/19/12/19/14	前悬/后悬(mm)	1260/2040/1260/2290/1260/2540
轴荷(kg)	5600/10600	最高车速(km/h)	89/105
备注:	随底盘选装同系列的高顶驾驶室、踏板反射器;选装侧面真空系统布置形式。仅采用 3950mm 轴距底盘。罐体外形尺寸(罐体总长 4900mm,罐体直段长×直径)(mm):4200×1850(前面 1800mm 为清水罐,后部 2400mm 为污水罐)。污水罐介质:液态污物,总容量:6.67 立方米,污水罐有效容积:6.35 立方米;清水罐介质:水,总容量:5 立方米,有效容积:5 立方米;清水罐和污水罐为独立罐体,清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐,污水罐和清水罐不可同时满载。侧防护材料冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接;后防护材料为冷弯型钢/Q235-B,焊接连接,断面尺寸为:120×50(mm),离地高度为:385(mm)。ABS 系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。选装限速装置,限速 89km/h。该车主要用于城市各种输送管道(堵塞物)疏通工作;主要装置为罐体,高压泵等。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1165LJ9CDE	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3950/4500/4700 等		
轮胎规格	9.00R20 16PR/10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	8/10+7/7/7+3/6/7+3	前轮距(mm)	1862/1933/1949 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1806/1865
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D4.0NS6B195	东风康明斯发动机有限公司	4000	143
D4.5NS6B220	东风康明斯发动机有限公司	4500	162
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
YCS04200-68	广西玉柴机器股份有限公司	4156	147
YCY30165-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	121
CY4SK761	东风朝阳朝柴动力有限公司	4087	145
B6.2NS6B210	东风康明斯发动机有限公司	6200	154
YCY30170-60	广西玉柴机器股份有限公司	2970	125
D45TCIF1	昆明云内动力股份有限公司	4461	162
D4.5NS6B240		4500	176
D30TCIF1		2977	125
H33-210E60		3300	154
H33A-210E60		3300	154

	东风康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司		
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北宏宇专用汽车有限公司	**企业网址**	