同锐通牌 CAA5072TQPCA6 型气瓶运输车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	同锐通牌	公告批次	393
产品名称	同锐通牌 CAA5072TQPCA6 型气瓶运输车		
总质量(kg)	7360	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	3805/3705	外形尺寸(mm)	长 6050/5995；宽 2550/2500/2470 等；高 2470
整备质量(kg)	3460/3360	货厢尺寸(mm)	长 4200/4150/4100；宽 2400/2300/2200 等；高 600/550
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	20/15/20/14	前悬/后悬(mm)	1115/1580/1115/1635
轴荷(kg)	2640/4720	最高车速(km/h)	80
备注:	安装有限速装置;限速装置限速(km/h):80;安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪;运输独立容器(瓶)包装的货物,危险货物类项号:2.1,2.2;运输易燃气体时挂 2.1 类警示牌,运输非易燃无毒 气体时挂 2.2 类警示牌;整车宽/货箱宽的对应关系为(mm):2550,2500/2400;2470,2400/2300;2370,2300/2200;2270,2200/2100;2170,2100/2000;ABS 防抱死制动系统生产厂家/型号:1.广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江万安科技股份有限公司/VIE ABS-II;发动机/油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.3NQ120E61/15.2,WP2.3NQ130E61/15.2,CA4DB1-12E6/13.38,CA4DB1-13E6/13.38;装液压尾板时收起状态的水平长度为 280mm,尾板质量为 350kg.侧/后防护材料为 Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护直径 100mm,下边缘离地高 470mm;选装不带液压尾板式时:后防护焊接连接,后防截面尺寸为 120×50mm,下边缘离地高 470mm;仅采用装配前轮盘式制动器,前置排气管,子午线轮胎,限速装置的底盘,转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置;可选装 ETC 车载装置;选装厢体外观,选装尾板外观,选装不带液压尾板样式.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	CA1070P40K61L2BE6A84	底盘名称	平头柴油载货汽车底盘
商标名称	解放牌	生产企业	中国第一汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3300		
轮胎规格	7.00R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	3/3+3/3/7+3/7/7+3 等	前轮距(mm)	1580/1600/1662 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1480/1525/1565 等
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP2.3NQ120E61 WP2.3NQ130E61 CA4DB1-12E6 CA4DB1-13E6 CA4DB1A14E68	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司	2289 2289 2207 2207 2207	88 96 88 95 100

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北东神专用汽车有限公司	**企业网址**	