汇力威牌 VVV5090TQZHFC6 型清障车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	汇力威牌	公告批次	363
产品名称	汇力威牌 VVV5090TQZHFC6 型清障车		
总质量(kg)	9400	罐体容积(m3)	—
额定质量(kg)	—	外形尺寸(mm)	长 7386/7410/7455 等；宽 2380/2480/2550；高 2405/2440
整备质量(kg)	5900/6400/6900	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	25/10	前悬/后悬(mm)	1051/2490/1075/2490/1120/2490 等
轴荷(kg)	3400/6000	最高车速(km/h)	100
备注:	整备质量/托举质量对应关系(kg)为:5900/3305,6400/2805,6900/2305。选装平板样式,选装后部翻转板样式,选装后部结构;主要专用装置为托举装置、平板、液压绞盘,用于清除道路障碍物。侧防护装置材料材质:Q235,连接方式:焊接;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装,后部专用装置非作业状态下的离地高度为450mm。ABS 系统控制器型号:CM4XL-4S/4M,ABS 系统控制器生产厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,选装 ABS 系统型号/厂家为 VIE ABS II/浙江万安科技股份有限公司。		
【底盘技术参数】			
底盘型号	HFC1091P31K1C6ZS	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	江淮牌	生产企业	安徽江淮汽车集团股份有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	3365/3845/4200		
轮胎规格	8.25R16LT 14PR		
钢板弹簧片数	9/12+6/9/9+7/9/6+7	前轮距(mm)	1695/1705
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1600/1785
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D30TCIF2 HFC4DE2-2E B4.0NS6B160 B4.0NS6B170	昆明云内动力股份有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司 安徽康明斯动力有限公司	2977 2951 4000 4000	120 117 118 125

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖北汇力专用汽车有限公司	**企业网址**	