安稳号牌 TYM5250GQXEQ6 型清洗车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	安稳号牌	公告批次	363
产品名称	安稳号牌 TYM5250GQXEQ6 型清洗车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	14.05
额定质量(kg)	14070	外形尺寸(mm)	长 10080/10520；宽 2550；高 2980
整备质量(kg)	10800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	19/12	前悬/后悬(mm)	1410/2750
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	88
备注:	专用装置为水罐,水泵,管道系统等。用途:道路冲洗,,人形道,路沿,道路标线的清洗等。1,介质:水,密度:1000 千克/立方米,总容积 14.76 立方米,有效容积 14.05 立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):6500×2380×1400;2,侧防护材质为铝合金,后防护材质为 Q235,防护均采用螺栓连接,后防护下边缘的最大离地高度为 490mm,断面尺寸为 120mm×60mm;3,ABS 型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司,仅采用 4350+1350 轴距,随底盘选装驾驶室.4,标配带前冲鸭嘴、前圆嘴对冲;选装不带前置自动水炮、选装不带后平台冲水卷盘、选装不带雾炮机(雾炮机型号、样式可选);其中带前冲鸭嘴时前伸为 220mm,带前置自动水炮时前伸为 660mm,带前置自动水炮时全车长-前后悬-前伸对应关系为 10520-1410/2750-660(mm);选装不带前置自动水炮时全车长-前后悬-前伸对应关系为 10080-1410/2750-220(mm);选装后处理系统,该车型可选装 ETC 车载装置.		

【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1250GL6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4350+1350/4750+1350/5850+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR		
钢板弹簧片数	9/13/13/10/3/10 等	前轮距(mm)	1910/1970/2020 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1820/1820/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
B6.2NS6B260	东风康明斯发动机有限公司	6200	191
YCS06270-60	广西玉柴机器股份有限公司	6234	199
YCK05240-60	广西玉柴机器股份有限公司	5132	176
YCS06245-60A	广西玉柴机器股份有限公司	6234	180
B6.2NS6B230	东风康明斯发动机有限公司	6200	169
B6.2NS6B290	东风康明斯发动机有限公司	6200	213
B6.2NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6200	235

整车详细介绍

底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	湖南天宇汽车制造有限公司	**企业网址**	