# 宇通牌 ZK6106FCEVG16 型燃料电池低入口城市客车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 宇通牌 | 公告批次 | 373 |
| 产品名称 | 宇通牌 ZK6106FCEVG16 型燃料电池低入口城市客车 | | |
| 总质量(kg) | 18000 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | — | 外形尺寸(mm) | 10500×2550×3440 |
| 整备质量(kg) | 11000/11500/12000 等 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | 90/19-36/84/19-36/80/19-36 | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | — | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 8/8 | 前悬/后悬(mm) | 2350/3050 |
| 轴荷(kg) | 6500/11500 | 最高车速(km/h) | 69 |
| 备注: | 1.可取消空调;可选装顶置独立冷却机组;2.整备质量 11000kg 对应额定载客为 90/19-36 或 80/19-36;整备质量 11500kg 对应额定载客为 90/19-36 或 80/19-36;整备质量 12000kg 对应额定载客为 90/19-36 或 80/19-36;整备质量 12500kg 对应额定载客为 84/19-36 或 80/19-36;3.允许外接充电;4.储能装置种类/生产企业:磷酸铁锂蓄电池/宁德时代新能源科技股份有限公司;5.燃料电池种类生产企业:质子交换膜燃料电池/河南国鸿氢能科技有限公司;6.驱动电机功率为峰值功率;7.ABS 型号/厂家:ABS-E 4S/4M/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;0 486 106 107/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;8.可选装带线路牌的后视镜;9.该车型使用的 275/70R22.5 型轮胎为 18 层级,负荷指数为 152/148;10.可选装 360 环视系统,可选装倒车监视器及其防护罩;该车安装带卫星定位功能的行驶记录仪;该车为整车控制器限速,限速 69km/h;可选装侧围舱门及格栅;可选装不同型式后围舱门格栅,乘客门可选装塞拉门;11.充电口小门可选装锁具或扣手,可选装前后围及侧围雷达;12.该车安装驾驶区隔离设施;13.该车型安装的钢板弹簧片数"-"对应悬架型式为空气悬架;14.可选装不同型式的侧窗及推拉窗. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| TZ330XSYTB64 | 宇通客车股份有限公司 | - | 240 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **企业名称** | 宇通客车股份有限公司 | **企业网址** | |