# 鸿星达牌 SJR5043XZW-6 型杂项危险物品厢式运输车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 鸿星达牌 | 公告批次 | 393 |
| 产品名称 | 鸿星达牌 SJR5043XZW-6 型杂项危险物品厢式运输车 | | |
| 总质量(kg) | 4490 | 罐体容积(m3) | — |
| 额定质量(kg) | 1680/1530 | 外形尺寸(mm) | 长 5520；宽 2040/1990/1960 等；高 2780/2680 |
| 整备质量(kg) | 2680/2830 | 货厢尺寸(mm) | 长 3750；宽 1930/1850；高 1800/1700 |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 20/16 | 前悬/后悬(mm) | 1130/1540 |
| 轴荷(kg) | 1615/2875 | 最高车速(km/h) | 80 |
| 备注： | 该车为危险品货物运输车;用于运输有独立容器包装的危险物品,类项号为:9 类;车厢顶部封闭,不可开启;选装货箱样式;瓦楞板样式;侧开门样式;不开门样式;后开门样式;选装复合板工艺厢体;前后通风口样式;选装货箱平板、瓦楞板及复合板工艺;选装灭火器位置;选装制冷机组;侧后防护装置材料:Q235,与车辆连接方式为螺栓连接;后防护断面宽 100×50mm,离地高 400mm;选装驾驶室前部风格;安装有限速装置,限速装置限速 80km/h.安装有具有卫星定位功能的行驶记录仪.装子午线轮胎,转向轮安装爆胎应急防护装置,排气管前置,装配前轮盘式制动器;发动机 Q23-115E60,Q23-115C60 对应的油耗值分别为 11.5L/100km,11.4L/100km.ABS 系统控制方式为 4S/4M,ABS 型号为 CM4XL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车型可选装 ETC 车载装置.整备质量含备胎;灭火器及随车工具;货箱重量 820kg;货箱底板材质 Q235,厚度 2.5mm;边板材质 DC01/DC01+XPS+彩钢板(或铝板),厚度 1.0/35mm;货箱重量 670kg;货箱底板材质 Q235,厚度 2.0mm;边板材质 DC01/DC01+XPS+彩钢板(或铝板),厚度 0.8mm/35mm; | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | — | 底盘名称 | — |
| 商标名称 | — | 生产企业 | — |
| 轴数 | — | 轮胎数 | — |
| 轴距(mm) | — | | |
| 轮胎规格 | — | | |
| 钢板弹簧片数 | — | 前轮距(mm) | — |
| 燃料种类 | — | 后轮距(mm) | — |
| 排放依据标准 | — | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| Q23-115E60<br>Q23-115C60 | 安徽全柴动力股份有限公司<br>安徽全柴动力股份有限公司 | 2300<br>2300 | 85<br>85 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置： | | |
| 改装说明 | 改装配置： | | |
| 产品报价 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 山东金瑞车辆有限公司 | **企业网址** | |