# 耐力牌 KSZ5251GCL 型油井液处理车

暂无公告图片

| 【整车技术参数】 | | | |
|---|---|---|---|
| 产品商标 | 耐力牌 | 公告批次 | 359 |
| 产品名称 | 耐力牌 KSZ5251GCL 型油井液处理车 | | |
| 总质量(kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 16.4 |
| 额定质量(kg) | 10340 | 外形尺寸(mm) | 9625×2550×3220 |
| 整备质量(kg) | 14530 | 货厢尺寸(mm) | — |
| 额定载客(人) | — | 准拖挂车总质量(kg) | — |
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 鞍座最大载质量(kg) | — |
| 接近角/离去角(°) | 16/11 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2475 |
| 轴荷(kg) | 7000/9000/9000 | 最高车速(km/h) | 89 |
| 备注: | 该车为油田作业专用车,用于对油田油井产出液进行油、水分离,主要装置为罐体、真空泵、吸入管汇、排出管汇、卸料球阀,罐体有效容积 16.4 立方米,罐体总容量 17 立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6200×2300×1360.介质:洗井液,密度:630 千克/立方米,仅采用底盘 4300+1350mm 轴距,侧后防护材质均为 Q235B,螺栓连接.后防护截面尺寸为(mm)140×80,后部防护离地高度:460mm,ABS 系统生产厂家:长春瑞立科密汽车电子有限公司,型号:CM4XL,该车型可选装 ETC 车载装置. | | |
| 【底盘技术参数】 | | | |
| 底盘型号 | CA5250GJBP66K2L2T1E6 | 底盘名称 | 混凝土搅拌运输车底盘 |
| 商标名称 | 解放牌 | 生产企业 | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
| 轴距(mm) | 4300+1350/4050+1350/4800+1350 | | |
| 轮胎规格 | 11.00R20/12.00R20 16PR | | |
| 钢板弹簧片数 | 11/12/12/12 | 前轮距(mm) | 2020/2050 |
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1878/1878 |
| 排放依据标准 | GB17691-2018 国Ⅵ | | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 发动机排量 | 发动机功率 |
| CA6DL6A38E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 8570 | 283 |
| 整车详细介绍 | | | |
| 底盘说明 | 底盘配置: | | |
| 改装说明 | 改装配置: | | |
| 产品报价 | | | |
| **联系人** | | **邮箱** | |
| **联系电话** | | **传真** | |
| **企业名称** | 凯山重工机械有限公司 | **企业网址** | |