程力威牌 CLW5250TGY6HW 型供液车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	程力威牌	公告批次	359
产品名称	程力威牌 CLW5250TGY6HW 型供液车		
总质量(kg)	25000	罐体容积(m3)	12.63
额定质量(kg)	12570/12505	外形尺寸(mm)	长 9700；宽 2550；高 3350/3100
整备质量(kg)	12300	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	17/13	前悬/后悬(mm)	1550/2200/1550/2450/1550/2475
轴荷(kg)	7000/18000(二轴组)	最高车速(km/h)	89/102
备注：	该车为非危化品车辆,主要用于运送井场作业液体,专用装置为储液罐等装置;罐体总容量:13.39 立方米,罐体有效容积:12.63 立方米,介质:泡沫压井液,密度:980 千克/立方米.罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):6550×2000×1300;侧面防护材料:Q235A 碳钢.连接方式:左右侧面采用焊接连接.后防护装置材料:Q235A 碳钢.连接方式:采用螺栓连接.后部防护断面尺寸(mm):150×60,后部防护离地高度(mm):480.ABS 型号:ABS-E 或 446 004 6300;ABS 生产企业:采埃孚商用车系统(青岛)有限公司.随底盘选装限速装置;限速装置限速(km/h):89.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):9700/4600+1350/1550/2200,9700/4300+1400/1550/2450,9700/4325+1350/1550/2475.随底盘选装驾驶室,选装前面罩,选装踏步和侧翼子板配色,选装 A 柱护罩配色.选装罐口盖样式,选装铝合金升降护栏,选装罐顶加装平台走道.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	ZZ1257V464JF1	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	豪沃牌	生产企业	中国重汽集团济宁商用车有限公司
轴数	3	轮胎数	10
轴距(mm)	4325+1350/4300+1400/4600+1350 等		
轮胎规格	11.00R20 18PR/12.00R20 16PR/12R22.5 18PR 等		
钢板弹簧片数	3/-/3/-/-/3/1+-/1+- 等	前轮距(mm)	1996/2022/2041
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1830/1830/1860/1860
排放依据标准	GB17691-2018 国Ⅵ		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
WP10H400E62	潍柴动力股份有限公司	9500	294
WP9H350E62	潍柴动力股份有限公司	8800	257
MC07.29-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	213
MC07.27-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07H.33-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	240
WP8.350E61	中国重型汽车集团有限公司	7800	257
MC07.31-60	中国重型汽车集团有限公司	6870	228
MC07H.35-60	中国重型汽车集团有限公司	7360	257
MC11.40-61	潍柴动力股份有限公司	10518	297
WP7H270E62	中国重型汽车集团有限公司	6800	199
WP7H320E62	中国重型汽车集团有限公司	6800	235
WP7H300E62	中国重型汽车集团有限公司	6800	221
MC07.27-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	202
MC07.29-61	中国重型汽车集团有限公司	6870	213

MC07H.31-61 MC07H.33-61 MC07H.35-61 MC11H.40-61 WP6T280E62 MC07H.35P-61 WP7S270E62 WP7S300E62	潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 中国重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司	7360 7360 7360 11050 5496 7360 6750 6750	228 240 254 297 206 258 199 220
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	程力专用汽车股份有限公司	**企业网址**	