亚特重工牌 TZ5180GSSEQBEV 型纯电动洒水车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	亚特重工牌	公告批次	359
产品名称	亚特重工牌 TZ5180GSSEQBEV 型纯电动洒水车		
总质量(kg)	18000	罐体容积(m3)	9.33
额定质量(kg)	9400/9335	外形尺寸(mm)	长 7950/8365；宽 2540；高 2850
整备质量(kg)	8470	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2/3	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	16/11	前悬/后悬(mm)	1410/2040
轴荷(kg)	6500/11500	最高车速(km/h)	89
备注:	罐体总容量:9.8 立方米,有效容积 9.33 立方米.介质:水.罐体长 4200mm,长轴 2300mm,短轴 1400mm,侧防护材质铝合金 6063-T5,后防材料材质:Q235.侧防护支撑座与副梁焊接,侧防护与支撑座螺栓连接,后防护与车架螺栓联接,后防护断面尺寸:120mm×80mm,后防护离地高度:400mm.ABS 型号/生产企业:CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司.该车选装智能水炮.前伸 415mm;总长=(前伸)+前悬+轴距+后悬对应关系为:8365mm=(415)mm+1410mm+4500mm+2040mm;7950mm=1410mm+4500mm+2040mm.电池种类/生产企业:磷酸铁锂电池/宁德时代新能源科技股份有限公司.专用装置为洒水泵,适用于各种路面洒水,降低低空粉尘.选装无箭头灯,红箭头灯,白箭头灯,前智能水炮,上喷雾系统,下喷雾系统,选装对冲后置,对冲中置,射雾器,前喷样式,罐口位置,水路布局,警示铭牌,警示作业牌,大号牌,选装软管箱,后排污管组,选装前冲样式,后洒高度位置,爬梯形式,工具箱,选装左(右)后加水口,选装后花洒样式,自吸,低压卷盘总成,绿化浇罐系统.		
【底盘技术参数】			
底盘型号	EQ1180TLEVJ1	底盘名称	纯电动载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风汽车集团有限公司
轴数	2	轮胎数	6
轴距(mm)	4500/5000/5300		
轮胎规格	10.00R20 18PR/295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 16PR		
钢板弹簧片数	8/10+8/9/10+8/9/11+8 等	前轮距(mm)	1960/1980
燃料种类	纯电动	后轮距(mm)	1880/1860
排放依据标准	—		
发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
TZ366XS50B TZ365XS-HSM1601	中车时代电动汽车股份有限公司 东风华神汽车有限公司	- -	200 160
整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置:		
改装说明	改装配置:		
产品报价			

联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	唐山亚特专用汽车有限公司	**企业网址**	