醒狮牌 SLS5320GYYX6 型铝合金运油车

暂无公告图片

【整车技术参数】			
产品商标	醒狮牌	公告批次	359
产品名称	醒狮牌 SLS5320GYYX6 型铝合金运油车		
总质量(kg)	32000	罐体容积(m3)	28.6
额定质量(kg)	20070	外形尺寸(mm)	长 11930；宽 2550；高 3780/3480
整备质量(kg)	11800	货厢尺寸(mm)	—
额定载客(人)	—	准拖挂车总质量(kg)	—
驾驶室准乘人数(人)	2	鞍座最大载质量(kg)	—
接近角/离去角(°)	22/10	前悬/后悬(mm)	1500/2585
轴荷(kg)	6500/6500/19000(二轴组)	最高车速(km/h)	80
备注:	罐体总容量 30 立方米,罐体有效容积 28.6 立方米,危险货物车辆类型为:FL 型,介质最大密度 700 千克/立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):8750×2470×1770;仅采用 1995+4500+1350mm 轴距;随底盘选装驾驶室及后处理器面罩外观,选装侧防护出口箱样式,选装尾部工具箱样式,选装挡泥板样式,选装管厢样式;侧防护装置材料材质:铝合金 6061,后防护装置材料材质:Q235B,侧、后防护均采用螺栓连接,后防护装置断面尺寸为(mm):80×150,后部防护离地高度:450mm;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,排气管前置,安装前轮盘式制动器和限速装置,限速 80km/h,仅采用底盘子午线轮胎;安装 EBS,EBS 型号/生产厂家:EBS 5/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.发动机型号与油耗值(L/100km)的对应关系为:D6.7NS6B320(30.4),L9NS6B340(32.1),L9NS6B400(32.35),L9NS6B430(32.35),YCK08350-60(30.87);该车后轴采用空气悬架;转向轮安装爆胎应急防护装置.该车型可选装 ETC 车载装置;		
【底盘技术参数】			
底盘型号	DFV1327GW6DJ	底盘名称	载货汽车底盘
商标名称	东风牌	生产企业	东风商用车新疆有限公司
轴数	4	轮胎数	12
轴距(mm)	1995+3100+1350/1995+3800+1350/1995+4500+1350 等		
轮胎规格	295/80R22.5 18PR/295/80R22.5 18PR/11.00R20 18PR/12R22.5 18PR		
钢板弹簧片数	3/3/-/-/10/10/-/3/3/- 等	前轮距(mm)	1965/1965/1995/1995/2040/2040 等
燃料种类	柴油	后轮距(mm)	1860/1860/1880/1880
排放依据标准	GB17691-2018 国VI		

发动机型号	发动机生产企业	发动机排量	发动机功率
D6.7NS6B320	东风康明斯发动机有限公司	6700	231
L9NS6B340	东风康明斯发动机有限公司	8900	251
L9NS6B400	东风康明斯发动机有限公司	8900	294
L9NS6B430	东风康明斯发动机有限公司	8900	316
YCK08350-60	广西玉柴机器股份有限公司	7698	257
YCS07350-66	广西玉柴机器股份有限公司	6890	255
Z8.5NS6B400F	东风康明斯发动机有限公司	8500	294
D7.0NS6B380	东风康明斯发动机有限公司	7000	279

整车详细介绍			
底盘说明	底盘配置：		
改装说明	改装配置：		
产品报价			
联系人		**邮箱**	
联系电话		**传真**	
企业名称	随州市力神专用汽车有限公司	**企业网址**	